

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: BOTIN BRULE BLACK BULL BASIC CAFE
CÓDIGO/SKU: 565



PLANTILLA
DE ACERO



PUNTERA
DE ACERO



RESISTENCIA A
HIDROCARBURO



AISLANTE
ELÉCTRICO

CERTIFICACIONES:

- PUNTERA DE SEGURIDAD: **CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN.**
- PLANTA ANTICLAVO: **CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN POR PLANTILLA DE ACERO INTEGRADA.**
- AISLANTE ELÉCTRICO: **CERTIFICACIÓN DIELECTRICA PARA TENSIONES DE HASTA 600 VOLTS.**

MARCA:



CARACTERÍSTICAS:

1. CAPELLADA RESISTENTE: CONFECCIONADA EN CUERO CON CAPELLADA ESTAMPADA DE ALTA DENSIDAD Y DURABILIDAD.
2. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA: SISTEMA DE INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE QUE GARANTIZA MÁXIMA COHESIÓN Y EVITA FILTRACIONES DE AGUA.
3. HILOS DE NYLON: COSTURAS REFORZADAS CON HILO DE NYLON DE ALTA TENACIDAD PARA RESISTIR TENSIONES MECÁNICAS SEVERAS.
4. CONFORT SUPERIOR: CUELLO Y FUELLE COMPLETAMENTE ACOLCHADOS PARA PREVENIR ROCES Y FATIGA EN JORNADAS EXTENDIDAS.
5. FORRO INTERNO PREMIUM: FORRO COMPLETO EN PUNTA Y TALÓN TEXTURIZADO/GAMUZADO, DISEÑADO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y MEJORAR LA TRANSPIRABILIDAD.
6. PROTECCIÓN METÁLICA DOBLE: * PUNTERA: ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.
7. PLANTILLA: ACERO TEMPLADO ANTICLAVO CONTRA PERFORACIONES.
8. PLANTA ANTIDESLIZANTE: SUELA DISEÑADA CON CANALES DE EVACUACIÓN DE FLUIDOS, EXCELENTE AGARRE, TRACCIÓN Y RESISTENCIA A HIDROCARBUROS Y ACEITES.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	CUERO CAPELLADA ESTAMPADA DE ALTA RESISTENCIA / PLANTA DE PU INYECTADO DIRECTO / PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO TEMPLADO.
MEDIDA	CAÑA DE ALTURA ESTÁNDAR INDUSTRIAL (APROX. 12-14 CM DEPENDIENDO DE LA TALLA).
COLOR	CAFÉ OSCURO (MARRÓN DE SEGURIDAD).
APLICACIONES	Ideal para construcción, minería, manufactura, logística, obras viales, talleres y trabajos generales expuestos a riesgos de caída de objetos o punzaduras.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

1. CUMPLE ÍNTEGRAMENTE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA CHILENA DE CALZADO DE SEGURIDAD (NCH).
2. ENSAYOS ACREDITADOS DE RESISTENCIA AL IMPACTO EN PUNTERA (MÍNIMO 200 JOULES).
3. ENSAYOS DIELECTRICOS APROBADOS PARA AISLAMIENTO ELÉCTRICO SEGURO EN BAJA TENSIÓN (HASTA 600V).
4. RESISTENCIA QUÍMICA COMPROBADA DE LA SUELA ANTE CONTACTO CONTINUO CON ACEITES E HIDROCARBUROS.

USO Y MANTENIMIENTO

- **LIMPIEZA DIARIA:** LIMPIAR EL EXCESO DE POLVO Y SUCIEDAD CON UN CEPILLO DE CERDAS SUAVES O UN PAÑO LIGERAMENTE HÚMEDO DESPUÉS DE CADA JORNADA LABORAL.
- **SECADO CORRECTO:** EN CASO DE HUMEDAD O MOJADO, SECAR SIEMPRE A TEMPERATURA AMBIENTE. NUNCA EXPONER DIRECTAMENTE A FUENTES DE CALOR ARTIFICIALES (ESTUFAS, CALEFACTORES O FUEGO DIRECTO), YA QUE ESTO DAÑA Y RESECA EL CUERO.
- **NUTRICIÓN DEL CUERO:** APLICAR POMADAS, GRASAS O CERAS PROTECTORAS NEUTRAS DE MANERA PERIÓDICA PARA MANTENER LA FLEXIBILIDAD DEL CUERO Y CONSERVAR LA REPELENCIA AL AGUA.
- **ALMACENAMIENTO:** GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO, SECO Y LIBRE DE HUMEDAD EXTREMA CUANDO NO ESTÉ EN USO.



Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.



GUÍA DE TALLAS

Talla de marca	Largo del Pie	CL
36	22.9 - 23.5 cm	36
37	23.6 - 24.1 cm	37
38	24.2 - 24.8 cm	38
39	24.9 - 25.5 cm	39
40	25.6 - 26.1 cm	40
41	26.2 - 26.9 cm	41
42	26.9 - 27.5 cm	42
43	27.6 - 28.1 cm	43
44	28.2 - 28.8 cm	44
45	28.9 - 29.5 cm	45
46	29.6 - 30.7 cm	46




INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN:

PREPARACIÓN: SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS.

MEDIDA: MIDE DESDE EL DEDO MÁS LARGO HASTA LA ALTURA DEL TALÓN.

AJUSTE: SÚMALE 0,5 CM DE HOLGURA AL RESULTADO FINAL PARA ASEGURAR COMODIDAD.



www.vitalamerica.cl