VitalAmérica

SEGURIDAD INDUSTRIAL

# FICHA TÉCNICA

## NOMBRE DEL PRODUCTO: BOTIN BRULE BLACK BULL BASIC CAFE
## CÓDIGO/SKU: 568

GARANTÍA DE CALIDAD
NORMA CHILENA OFICIAL
CHILENA

PLANTILLA DE ACERO | PUNTERA DE ACERO | RESISTENCIA A HIDROCARBURO | AISLANTE ELÉCTRICO

## CERTIFICACIONES:

- PUNTERA DE SEGURIDAD: C**ERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN.**
- PLANTA ANTICLAVO: **CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN POR PLANTILLA DE ACERO INTEGRADA.**
- AISLANTE ELÉCTRICO: **CERTIFICACIÓN DIELÉCTRICA PARA TENSIONES DE HASTA 600 VOLTS.**

## MARCA:

BLACKBULL® Basic

## CARACTERÍSTICAS:

1. *CAPELLADA RESISTENTE: CONFECCIONADA EN CUERO CON CAPELLADA ESTAMPADA DE ALTA DENSIDAD Y DURABILIDAD.*
2. *CONSTRUCCIÓN ROBUSTA: SISTEMA DE INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE QUE GARANTIZA MÁXIMA COHESIÓN Y EVITA FILTRACIONES DE AGUA.*
3. *HILOS DE NYLON: COSTURAS REFORZADAS CON HILO DE NYLON DE ALTA TENACIDAD PARA RESISTIR TENSIONES MECÁNICAS SEVERAS.*
4. *CONFORT SUPERIOR: CUELLO Y FUELLE COMPLETAMENTE ACOLCHADOS PARA PREVENIR ROCES Y FATIGA EN JORNADAS EXTENDIDAS.*
5. *FORRO INTERNO PREMIUM: FORRO COMPLETO EN PUNTA Y TALÓN TEXTURIZADO/GAMUZADO, DISEÑADO PARA ABSORBER LA HUMEDAD Y MEJORAR LA TRANSPIRABILIDAD.*
6. *PROTECCIÓN METÁLICA DOBLE: * PUNTERA: ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.*
7. *PLANTILLA: ACERO TEMPLADO ANTICLAVO CONTRA PERFORACIONES.*
8. *PLANTA ANTIDESLIZANTE: SUELA DISEÑADA CON CANALES DE EVACUACIÓN DE FLUIDOS, EXCELENTE AGARRE, TRACCIÓN Y RESISTENCIA A HIDROCARBUROS Y ACEITES.*

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| MATERIAL | CUERO CAPELLADA ESTAMPADA DE ALTA RESISTENCIA / PLANTA DE PU INYECTADO DIRECTO / PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO TEMPLADO. |
| MEDIDA | CAÑA DE ALTURA ESTÁNDAR INDUSTRIAL (APROX. 12-14 CM DEPENDIENDO DE LA TALLA). |
| COLOR | CAFÉ OSCURO (MARRÓN DE SEGURIDAD). |
| APLICACIONES | Ideal para construcción, minería, manufactura, logística, obras viales, talleres y trabajos generales expuestos a riesgos de caída de objetos o punzaduras. |

## CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

1. *CUMPLE ÍNTEGRAMENTE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA CHILENA DE CALZADO DE SEGURIDAD (NCH).*
2. *ENSAYOS ACREDITADOS DE RESISTENCIA AL IMPACTO EN PUNTERA (MÍNIMO 200 JOULES).*
3. *ENSAYOS DIELÉCTRICOS APROBADOS PARA AISLAMIENTO ELÉCTRICO SEGURO EN BAJA TENSIÓN (HASTA 600V).*
4. *RESISTENCIA QUÍMICA COMPROBADA DE LA SUELA ANTE CONTACTO CONTINUO CON ACEITES E HIDROCARBUROS.*

## USO Y MANTENIMIENTO

- **LIMPIEZA DIARIA:** LIMPIAR EL EXCESO DE POLVO Y SUCIEDAD CON UN CEPILLO DE CERDAS SUAVES O UN PAÑO LIGERAMENTE HÚMEDO DESPUÉS DE CADA JORNADA LABORAL.
- **SECADO CORRECTO:** EN CASO DE HUMEDAD O MOJADO, SECAR SIEMPRE A TEMPERATURA AMBIENTE. NUNCA EXPONER DIRECTAMENTE A FUENTES DE CALOR ARTIFICIALES (ESTUFAS, CALEFACTORES O FUEGO DIRECTO), YA QUE ESTO DAÑA Y RESECA EL CUERO.
- **NUTRICIÓN DEL CUERO:** APLICAR POMADAS, GRASAS O CERAS PROTECTORAS NEUTRAS DE MANERA PERIÓDICA PARA MANTENER LA FLEXIBILIDAD DEL CUERO Y CONSERVAR LA REPELENCIA AL AGUA.
- **ALMACENAMIENTO:** GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO, SECO Y LIBRE DE HUMEDAD EXTREMA CUANDO NO ESTÉ EN USO.

**www.vitalamerica.cl**

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

**Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo.** **+56 9 5956 2231** **contacto@vitalamerica.cl**

**Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.**

# GUÍA DE TALLAS

| Talla de marca | Largo del Pie | CL |
|---|---|---|
| 36 | 22.9 - 23.5 cm | 36 |
| 37 | 23.6 - 24.1 cm | 37 |
| 38 | 24.2 - 24.8 cm | 38 |
| 39 | 24.9 - 25.5 cm | 39 |
| 40 | 25.6 - 26.1 cm | 40 |
| 41 | 26.2 - 26.9 cm | 41 |
| 42 | 26.9 - 27.5 cm | 42 |
| 43 | 27.6 - 28.1 cm | 43 |
| 44 | 28.2 - 28.8 cm | 44 |
| 45 | 28.9 - 29.5 cm | 45 |
| 46 | 29.6 - 30.7 cm | 46 |

**INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN:**

PREPARACIÓN: SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS.

MEDIDA: MIDE DESDE EL DEDO MÁS LARGO HASTA LA ALTURA DEL TALÓN.

AJUSTE: SÚMALE 0,5 CM DE HOLGURA AL RESULTADO FINAL PARA ASEGURAR COMODIDAD.



www.vitalamerica.cl