



VitalAmérica

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: RESPIRADOR MEDIO ROSTRO ERGONIC

100 T/L

CÓDIGO/SKU: 654



PRODUCTO CERTIFICADO

CE 0082

Postulado
en el ISP

Dimensiones (cm) / Dimensions (cm)	Largo / Length	Ancho / Width	Alto / Height	Peso (kg.) / Weight (kg.)
Producto / Product	12	7	15	0,5
Caja máster / Master box	51	43	16	2,8

CERTIFICACIONES:

- CERTIFICACIÓN EUROPEA: CUMPLE Y ESTÁ CERTIFICADO BAJO LA ESTRUCTURA EN 140:1998 (EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA: MEDIAS MÁSCARAS Y CUARTOS DE MÁSCARA).
- CERTIFICACIÓN ISP CHILE DISPONIBLE (REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL).

MARCA:

**ERGONIC
STEELPRO
SAFETY®**

CARACTERÍSTICAS:

- RESPIRADOR DE MEDIO ROSTRO DE DOS VÍAS (BIFILTRO), DISEÑADO PARA OFRECER UNA BAJA RESISTENCIA A LA INHALACIÓN.
- PIEZA FACIAL FABRICADA EN TPE (ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO) DE GRADO MÉDICO, UN MATERIAL EXTRA SUAVE, LIVIANO, FLEXIBLE E HIPOALERGÉNICO QUE DISMINUYE EL RIESGO DE IRRITACIÓN DÉRMICA.
- ARNÉS DE SUJECIÓN AJUSTABLE DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITE UN EQUILIBRIO PERFECTO DEL PESO SOBRE LA CABEZA DEL USUARIO, REDUCIENDO LOS PUNTOS DE PRESIÓN EN EL ROSTRO.
- SISTEMA DE AJUSTE INTEGRADO TIPO "DROP-DOWN" QUE PERMITE QUITARSE EL RESPIRADOR Y DEJARLO DESCANSAR SOBRE EL PECHO SIN NECESIDAD DE RETIRARSE EL CASCO DE SEGURIDAD.
- CONECTORES FRONTALES CON SISTEMA DE ACOPLE TIPO BAYONETA, ALTAMENTE SEGUROS Y COMPATIBLES CON TODA LA LÍNEA DE FILTROS Y CARTUCHOS ERGONIC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO (TPE) DE ALTA FLEXIBILIDAD (PIEZA FACIAL) Y POLÍMEROS DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA (CONECTORES Y VÁLVULAS).
MEDIDA	DISPONIBLE EN TRES TALLAS PARA UN AJUSTE ÓPTIMO: S (PEQUEÑO), M (MEDIANO) Y L (GRANDE).
PESO	DISEÑO ULTRA LIVIANO (APROX. 85-90 GRAMOS LIBRE DE FILTROS) QUE REDUCE LA FATIGA CERVICAL DURANTE JORNADAS LABORALES EXTENSAS.
APLICACIONES	RECOMENDADO PARA FAENAS DE MINERÍA, CONSTRUCCIÓN, LABORATORIOS, FUNDICIÓN, PROCESOS DE PINTURA POR PULVERIZACIÓN, SOLDADURA, AGRICULTURA (MANIPULACIÓN DE AGROQUÍMICOS), MANIPULACIÓN DE POLVOS INDUSTRIALES Y MANUFACTURA GENERAL.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

EL DISEÑO Y LA RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN/FUGA HACIA EL INTERIOR ESTÁN COMPLETAMENTE AVALADOS BAJO EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL EN 140:1998, GARANTIZANDO UN SELLO HERMÉTICO PERIFÉRICO.

USO Y MANTENIMIENTO

- RETIRAR LOS FILTROS ANTES DE INICIAR CUALQUIER LABOR DE LIMPIEZA.
- LAVAR LA PIEZA FACIAL CON AGUA TIBIA Y JABÓN NEUTRO. NO UTILIZAR DETERGENTES INDUSTRIALES, ALCOHOLES, NI SOLVENTES QUE PUEDAN RESECAR O DEGRADAR LAS PROPIEDADES DEL ELASTÓMERO (TPE).
- SECAR DE FORMA NATURAL AL AIRE LIBRE (NO APLICAR CALOR ARTIFICIAL DIRECTO) Y ALMACENAR EN UN AMBIENTE LIMPIO, SECO, FRESCO Y EN UNA BOLSA HERMÉTICA SELLADA PARA EVITAR EL CONTACTO CON CONTAMINANTES EN SUSPENSIÓN.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

📍 Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo. ☎ +56 9 5956 2231 ✉ contacto@vitalamerica.cl

📦 Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.