

# FICHA TÉCNICA

**NOMBRE DEL PRODUCTO: BOTA TRX ED 704 MEDIUM 38**  
**CÓDIGO/SKU: 989**



## CERTIFICACIONES:

- CERTIFICACIÓN OFICIAL OTORGADA POR EL ORGANISMO AUTORIZADO CESMEC (BAJO EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PARA CALZADO DE SEGURIDAD).
- REGISTRO Y HOMOLOGACIÓN VIGENTE ANTE EL ISP (INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE).



## MARCA:



**Edelbrock**

## CARACTERÍSTICAS:

- LÍNEA ESPECIALIZADA TRX ED: DISEÑADO ERGONÓMICAMENTE PARA SOPORTAR AMBIENTES EXTREMOS, HOSTILES Y DE ALTA EXIGENCIA.
- PUNTERA DE SEGURIDAD: COMPOSITE LIVIANA (LIGHT COMPOSITE TOE), NO METÁLICA; PROPORCIONA UN EXCELENTE CONTROL DEL IMPACTO TÉRMICO Y PROTECCIÓN SUPERIOR.
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE: TEXTIL DE KEVLAR TECNOLOGÍA KOMFOLAYER, COMPUESTA POR POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR. OFRECE RESISTENCIA SUPERIOR A 1100 NEWTON MANTENIENDO LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD.
- AISLAMIENTO TÉRMICO: INCORPORA FORRO TÉRMICO THINSULATE 3M DE 200 GRAMOS, PROTEGIENDO EL PIE EN BAJAS TEMPERATURAS.
- DISEÑO Y CONFORT: CAÑA MEDIA ACOLCHADA CON FUELLE INTEGRADO PARA PREVENIR LA ENTRADA DE RESIDUOS Y OPTIMIZAR EL AJUSTE. POSEE SOBREPUNTERA Y PROTECCIÓN DE TALÓN EN TPR.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

|              |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL     | CAPELLADA DE CUERO PULL-UP DE ALTA RESISTENCIA Y REPELENCIA AL AGUA (WATER RESISTANT). SUELA INYECTADA DE DOBLE DENSIDAD PU-TPU TRX® DE ALTA TRACCIÓN, CON CANALES DISEÑADOS PARA UNA EXCELENTE EXPULSIÓN DE AGUA Y LODO. |
| MEDIDA       | HORMA ESTÁNDAR DE SEGURIDAD (RANGO DE TALLAS DISPONIBLE DEL 34 AL 48 SEGÚN STOCK).                                                                                                                                        |
| COLOR        | MARRÓN (CAFÉ).                                                                                                                                                                                                            |
| APLICACIONES | IDEAL PARA FAENA INDUSTRIAL, CONSTRUCCIÓN PESADA, MINERÍA, SECTOR FORESTAL, LOGÍSTICA Y USO OUTDOOR EN SUPERFICIES COMPLEJAS O TERRENOS AGRESIVOS CON PRESENCIA DE HUMEDAD Y LODO.                                        |

## CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

CLASIFICACIÓN Y NIVEL DE ANTIDESLIZAMIENTO SRA, TESTEADO EFICIENTEMENTE TANTO PARA CONDICIONES ACUOSAS COMO ACEITOSAS. CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LAS NORMATIVAS CHILENAS VIGENTES (NCH) E INTERNACIONALES DE CALZADO DE SEGURIDAD DE USO PROFESIONAL.

## USO Y MANTENIMIENTO

- LIMPIAR DESPUÉS DE CADA USO RETIRANDO EL EXCESO DE BARRO O CONTAMINANTES CON UN CEPILLO SUAVE.
- SECAR DE FORMA NATURAL A LA SOMBRA EN UN ÁREA VENTILADA; NUNCA EXPONER A CALOR DIRECTO (ESTUFAS O FUEGO) PARA EVITAR DAÑOS EN EL CUERO PULL-UP.
- SE RECOMIENDA LA APLICACIÓN REGULAR DE PRODUCTOS ACONDICIONADORES DE CUERO REPELENTES AL AGUA PARA CONSERVAR SU FLEXIBILIDAD Y VIDA ÚTIL.

[www.vitalamerica.cl](http://www.vitalamerica.cl)

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

# GUÍA DE TALLAS




| Talla EUR   | 34   | 35   | 36 | 37   | 38   | 39 | 40   | 41   | 42 | 43   | 44   | 45 | 46   | 47   | 48 |
|-------------|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|
| Centímetros | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 | 27,3 | 28 | 28,6 | 29,3 | 30 | 30,6 | 31,3 | 32 |

## INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN:

PREPARACIÓN: SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. USA UNA CINTA MÉTRICA FLEXIBLE PARA MEDIR TU PIE.

### LARGO DEL PIE

SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. MIDE DESDE EL DEDO MÁS LARGO HASTA LA ALTURA DEL TALÓN. SÚMALE 0,5 CM DE HOLGURA.



[www.vitalamerica.cl](http://www.vitalamerica.cl)

