



VitalAmérica

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: BOTA TRX ED 704 MEDIUM 45

CÓDIGO/SKU: 996



CERTIFICACIONES:

- CERTIFICACIÓN OFICIAL OTORGADA POR EL ORGANISMO AUTORIZADO CESMEC (BAJO EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PARA CALZADO DE SEGURIDAD).
- REGISTRO Y HOMOLOGACIÓN VIGENTE ANTE EL ISP (INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE).



MARCA:



Edelbrock

CARACTERÍSTICAS:

- LÍNEA ESPECIALIZADA TRX ED: DISEÑADO ERGONÓMICAMENTE PARA SOPORTAR AMBIENTES EXTREMOS, HOSTILES Y DE ALTA EXIGENCIA.
- PUNTERA DE SEGURIDAD: COMPOSITE LIVIANA (LIGHT COMPOSITE TOE), NO METÁLICA; PROPORCIONA UN EXCELENTE CONTROL DEL IMPACTO TÉRMICO Y PROTECCIÓN SUPERIOR.
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE: TEXTIL DE KEVLAR TECNOLOGÍA KOMFOLAYER, COMPUESTA POR POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR. OFRECE RESISTENCIA SUPERIOR A 1100 NEWTON MANTENIENDO LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD.
- AISLAMIENTO TÉRMICO: INCORPORA FORRO TÉRMICO THINSULATE 3M DE 200 GRAMOS, PROTEGIENDO EL PIE EN BAJAS TEMPERATURAS.
- DISEÑO Y CONFORT: CAÑA MEDIA ACOLCHADA CON FUELLE INTEGRADO PARA PREVENIR LA ENTRADA DE RESIDUOS Y OPTIMIZAR EL AJUSTE. POSEE SOBREPUNTERA Y PROTECCIÓN DE TALÓN EN TPR.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	CAPELLADA DE CUERO PULL-UP DE ALTA RESISTENCIA Y REPELENCIA AL AGUA (WATER RESISTANT). SUELA INYECTADA DE DOBLE DENSIDAD PU-TPU TRX® DE ALTA TRACCIÓN, CON CANALES DISEÑADOS PARA UNA EXCELENTE EXPULSIÓN DE AGUA Y LODO.
MEDIDA	HORMA ESTÁNDAR DE SEGURIDAD (RANGO DE TALLAS DISPONIBLE DEL 34 AL 48 SEGÚN STOCK).
COLOR	MARRÓN (CAFÉ).
APLICACIONES	IDEAL PARA FAENA INDUSTRIAL, CONSTRUCCIÓN PESADA, MINERÍA, SECTOR FORESTAL, LOGÍSTICA Y USO OUTDOOR EN SUPERFICIES COMPLEJAS O TERRENOS AGRESIVOS CON PRESENCIA DE HUMEDAD Y LODO.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

CLASIFICACIÓN Y NIVEL DE ANTIDESLIZAMIENTO SRA, TESTEADO EFICIENTEMENTE TANTO PARA CONDICIONES ACUOSAS COMO ACEITOSAS. CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LAS NORMATIVAS CHILENAS VIGENTES (NCH) E INTERNACIONALES DE CALZADO DE SEGURIDAD DE USO PROFESIONAL.

USO Y MANTENIMIENTO

- LIMPIAR DESPUÉS DE CADA USO RETIRANDO EL EXCESO DE BARRO O CONTAMINANTES CON UN CEPILLO SUAVE.
- SECAR DE FORMA NATURAL A LA SOMBRA EN UN ÁREA VENTILADA; NUNCA EXPONER A CALOR DIRECTO (ESTUFAS O FUEGO) PARA EVITAR DAÑOS EN EL CUERO PULL-UP.
- SE RECOMIENDA LA APLICACIÓN REGULAR DE PRODUCTOS ACONDICIONADORES DE CUERO REPELENTES AL AGUA PARA CONSERVAR SU FLEXIBILIDAD Y VIDA ÚTIL.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

📍 Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo. ☎ +56 9 5956 2231 ✉ contacto@vitalamerica.cl

📦 Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.

GUÍA DE TALLAS




Talla EUR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Centímetros	22,6	23,3	24	24,6	25,3	26	26,6	27,3	28	28,6	29,3	30	30,6	31,3	32

INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN:

PREPARACIÓN: SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. USA UNA CINTA MÉTRICA FLEXIBLE PARA MEDIR TU PIE.

LARGO DEL PIE

SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. MIDE DESDE EL DEDO MÁS LARGO HASTA LA ALTURA DEL TALÓN. SÚMALE 0,5 CM DE HOLGURA.



www.vitalamerica.cl

