VitalAmérica

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: BOTA GOMA MINERA PUNTA Y PLANTA DE ACERO
CÓDIGO/SKU: 1175

CERTIFICACIONES:

- CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 20345.
- CERTIFICACIÓN DIELÉCTRICA CONFORME A LA NORMA CHILENA NCH 2147/2 (PARA TENSIONES INFERIORES A 600 VOLTS).

EN ISO 20345

MARCA:

BATA INDUSTRIALS
SAFETY FOOTWEAR

CARACTERÍSTICAS:

- *CONSTRUCCIÓN: PROCESO BUILD UP (MONTAJE MANUAL POR PIEZAS Y VULCANIZADO EN AUTOCLAVE), LO QUE GARANTIZA UNA ESTRUCTURA UNIFICADA Y ALTAMENTE RESISTENTE A FILTRACIONES.*
- *DISEÑO ERGONÓMICO: CUENTA CON UN REBAJE ESPECIAL EN LA ZONA DE LA PANTORRILLA PARA OTORGAR UN MEJOR CAMINAR Y UN REFUERZO ROBUSTO EN LA ZONA DEL TALÓN PARA MAYOR ESTABILIDAD.*
- *SUELA AUTO-EXPULSANTE: EL DISEÑO DE LA PLANTA ESTÁ ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA EXPULSAR DE FORMA AUTOMÁTICA PIEDRAS Y BARRO, EVITANDO LA ACUMULACIÓN DE MATERIAL Y ASEGURANDO UN AGARRE ÓPTIMO.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	**APARADO:** COMPUESTO DE GOMA BASADO EN MEZCLAS DE ELASTÓMEROS NATURALES Y/O SINTÉTICOS, DE ALTA FLEXIBILIDAD Y ESTABLE ANTE VARIACIONES TÉRMICAS. **FORRO:** 100% ALGODÓN CON EXCELENTES PROPIEDADES DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD. **PUNTA:** ACERO RECUBIERTO CON RESISTENCIA AL IMPACTO DE 200 JOULE. **PLANTA:** PLANTA DE ACERO INOXIDABLE CON RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DE 1100 N.
MEDIDA / PESO	PESO: 2,62 KG APROX. EL PAR (VALOR DE REFERENCIA BASADO EN LA TALLA 42; VARÍA LIGERAMENTE DE ACUERDO AL NÚMERO).
COLOR	NEGRO CON REFUERZOS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO.
APLICACIONES	DISEÑADA PARA TRABAJOS DE ALTA EXIGENCIA EN MINERÍA, OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, FAENAS PESADAS Y PESCA.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

- *PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS: PUNTERA DE ACERO CERTIFICADA PARA RESISTIR IMPACTOS DE HASTA 200 JOULE.*
- *PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIONES: PLANTILLA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA PERFORACIÓN DE FUERZA HASTA 1100 NEWTON.*
- *AISLAMIENTO ELÉCTRICO: CALZADO CALIFICADO COMO DIELÉCTRICO / ELECTRICAL HAZARD BAJO NORMA NCH 2147/2 PARA OPERAR DE FORMA SEGURA BAJO TENSIONES INFERIORES A 600 V.*
- *IMPERMEABILIDAD: 100% WATERPROOF GRACIAS A SU COMPOSICIÓN DE GOMA VULCANIZADA DE UNA SOLA PIEZA.*

USO Y MANTENIMIENTO

- USO: RECOMENDADO PARA AMBIENTES HÚMEDOS, TERRENOS CON DESNIVELES, PRESENCIA DE LODO, SUPERFICIES LISAS O RIESGOS DE CAÍDA DE OBJETOS PESADOS Y ELEMENTOS PUNZANTES.
- MANTENIMIENTO: * LIMPIAR PERIÓDICAMENTE CON AGUA FRÍA PARA REMOVER EXCESOS DE LODO, TIERRA O QUÍMICOS SUPERFICIALES.
- SECAR SIEMPRE A LA SOMBRA, EN UN AMBIENTE VENTILADO Y LEJOS DE FUENTES DE CALOR DIRECTO (COMO ESTUFAS O RADIADORES), YA QUE LAS ALTAS TEMPERATURAS DIRECTAS PUEDEN DEGRADAR LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LA GOMA.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo. **+56 9 5956 2231** **contacto@vitalamerica.cl**

Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.

GUÍA DE TALLAS

BATA INDUSTRIALS
SAFETY FOOTWEAR

Talla de marca	Largo del Pie (cm)
37	23 cm
38	23.5 - 24 cm
39	24.5 - 25 cm
40	25.5 cm
41	26 - 26.5 cm
42	27 cm
43	27.5 - 28 cm
44	28.5 cm
45	29 - 29.5 cm
46	30 cm

INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN:

PREPARACIÓN: SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS.

MEDIDA: MIDE DESDE EL DEDO MÁS LARGO HASTA LA ALTURA DEL TALÓN.

AJUSTE: SÚMALE 0,5 CM DE HOLGURA AL RESULTADO FINAL PARA ASEGURAR COMODIDAD.



www.vitalamerica.cl