



VitalAmérica

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: BOTA GOMA MINERA PUNTA Y PLANTA DE ACERO
CÓDIGO/SKU: 1185



CERTIFICACIONES:

- CUMPLE CON LA NORMA EN ISO 20345.
- CERTIFICACIÓN DIELECTRICA CONFORME A LA NORMA CHILENA NCH 2147/2 (PARA TENSIONES INFERIORES A 600 VOLTS).

EN ISO20345



MARCA:



CARACTERÍSTICAS:

- **CONSTRUCCIÓN:** PROCESO BUILD UP (MONTAJE MANUAL POR PIEZAS Y VULCANIZADO EN AUTOCLAVE), LO QUE GARANTIZA UNA ESTRUCTURA UNIFICADA Y ALTAMENTE RESISTENTE A FILTRACIONES.
- **DISEÑO ERGONÓMICO:** CUENTA CON UN REBAJE ESPECIAL EN LA ZONA DE LA PANTORRILLA PARA OTORGAR UN MEJOR CAMINAR Y UN REFUERZO ROBUSTO EN LA ZONA DEL TALÓN PARA MAYOR ESTABILIDAD.
- **SUELA AUTO-EXPULSANTE:** EL DISEÑO DE LA PLANTA ESTÁ ESPECIALMENTE DESARROLLADO PARA EXPULSAR DE FORMA AUTOMÁTICA PIEDRAS Y BARRO, EVITANDO LA ACUMULACIÓN DE MATERIAL Y ASEGURANDO UN AGARRE ÓPTIMO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	APARADO: COMPUESTO DE GOMA BASADO EN MEZCLAS DE ELASTÓMEROS NATURALES Y/O SINTÉTICOS, DE ALTA FLEXIBILIDAD Y ESTABLE ANTE VARIACIONES TÉRMICAS. FORRO: 100% ALGODÓN CON EXCELENTE PROPIEDADES DE ABSORCIÓN DE HUMEDAD. PUNTA: ACERO RECUBIERTO CON RESISTENCIA AL IMPACTO DE 200 JOULE. PLANTA: PLANTA DE ACERO INOXIDABLE CON RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN DE 1100 N.
MEDIDA / PESO	PESO: 2,62 KG APROX. EL PAR (VALOR DE REFERENCIA BASADO EN LA TALLA 42; VARÍA LIGERAMENTE DE ACUERDO AL NÚMERO).
COLOR	NEGRO CON REFUERZOS DE SEGURIDAD EN COLOR AMARILLO.
APLICACIONES	DISEÑADA PARA TRABAJOS DE ALTA EXIGENCIA EN MINERÍA, OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, FLENAS PESADAS Y PESCA.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

- **PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS:** PUNTERA DE ACERO CERTIFICADA PARA RESISTIR IMPACTOS DE HASTA 200 JOULE.
- **PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIONES:** PLANTILLA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA PERFORACIÓN DE FUERZA HASTA 1100 NEWTON.
- **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** CALZADO CALIFICADO COMO DIELECTRICO / ELECTRICAL HAZARD BAJO NORMA NCH 2147/2 PARA OPERAR DE FORMA SEGURA BAJO TENSIONES INFERIORES A 600 V.
- **IMPERMEABILIDAD:** 100% WATERPROOF GRACIAS A SU COMPOSICIÓN DE GOMA VULCANIZADA DE UNA SOLA PIEZA.

USO Y MANTENIMIENTO

- **USO:** RECOMENDADO PARA AMBIENTES HÚMEDOS, TERRENOS CON DESNIVELES, PRESENCIA DE LODO, SUPERFICIES LISAS O RIESGOS DE CAÍDA DE OBJETOS PESADOS Y ELEMENTOS PUNZANTES.
- **MANTENIMIENTO:** * LIMPIAR PERIÓDICAMENTE CON AGUA FRÍA PARA REMOVER EXCESOS DE LODO, TIERRA O QUÍMICOS SUPERFICIALES.
- **SECAR SIEMPRE A LA SOMBRA,** EN UN AMBIENTE VENTILADO Y LEJOS DE FUENTES DE CALOR DIRECTO (COMO ESTUFAS O RADIADORES), YA QUE LAS ALTAS TEMPERATURAS DIRECTAS PUEDEN DEGRADAR LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS DE LA GOMA.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

📍 Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo. ☎ +56 9 5956 2231 ✉ contacto@vitalamerica.cl

📦 Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.

GUÍA DE TALLAS



BATA
INDUSTRIALS
SAFETY FOOTWEAR

Talla de marca	Largo del Pie (cm)
37	23 cm
38	23.5 - 24 cm
39	24.5 - 25 cm
40	25.5 cm
41	26 - 26.5 cm
42	27 cm
43	27.5 - 28 cm
44	28.5 cm
45	29 - 29.5 cm
46	30 cm




INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN:

PREPARACIÓN: SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS.

MEDIDA: MIDE DESDE EL DEDO MÁS LARGO HASTA LA ALTURA DEL TALÓN.

AJUSTE: SÚMALE 0,5 CM DE HOLGURA AL RESULTADO FINAL PARA ASEGURAR COMODIDAD.



www.vitalamerica.cl