

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: RESPIRADOR FULL FACE ERGONIC 1000S

TALLA L

CÓDIGO/SKU: 1265



CARACTERÍSTICAS:

- RESPIRADOR DE ROSTRO COMPLETO (FULL FACE) DE DOS VÍAS DE ENTRADA/SALIDA DE AIRE.
- SELLO FACIAL FABRICADO EN SILICONA SUAVE E HIPOALERGÉNICA, QUE ASEGURA UN AJUSTE ERGONÓMICO, HERMÉTICO Y DE ALTO CONFORT PARA JORNADAS PROLONGADAS.
- ARNÉS AJUSTABLE DE 4 PUNTOS DE SUJECCIÓN EN SILICONA, QUE EQUILIBRA PERFECTAMENTE EL PESO Y SE ADAPTA A DISTINTOS TAMAÑOS DE CABEZA.
- COPA NASAL INTERIOR DE SILICONA DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA DIRIGIR EL FLUJO DE AIRE Y EVITAR EL EMPAÑAMIENTO DEL VISOR.
- VISOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA VISIBILIDAD, RESISTENTE A IMPACTOS DE ALTA ENERGÍA Y CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV.
- CONECTORES DE ACOPLÉ RÁPIDO TIPO BAYONETA, ALTAMENTE RESISTENTES Y COMPATIBLES CON UNA AMPLIA GAMA DE FILTROS DE LA LÍNEA STEELPRO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	SILICONA HIPOALERGÉNICA DE ALTA RESISTENCIA (CUERPO Y ARNÉS) Y POLICARBONATO TRANSPARENTE (VISOR).
COMPATIBILIDAD	FILTROS CON CONEXIÓN TIPO BAYONETA (EJ. MODELOS ERGONIC F500V A1 Y F500VG A1E1 PARA GASES Y VAPORES ORGÁNICOS).
PESO Y TALLAS	0.7 KG APROX (MÁSCARA LIBRE DE FILTROS). TALLAS: S, M, L.
APLICACIONES	RECOMENDADO PARA UNA AMPLIA VARIEDAD DE SECTORES INDUSTRIALES COMO SOLDADURA, PROCESOS DE PINTURA POR PULVERIZACIÓN, INDUSTRIA SIDERÚRGICA, LABORATORIOS FARMACÉUTICOS, MANIPULACIÓN DE AGROQUÍMICOS, FUNDICIONES, PROCESAMIENTO DE MADERA, MINERÍA Y MANIPULACIÓN DE PESTICIDAS.

CERTIFICACIONES:

CERTIFICACIÓN EUROPEA: CERTIFICADO BAJO LA NORMA EN 136:1998 CLASE 2 Y REGULACIÓN EU 2016/425.

- VÁLVULA SUPER FLOW: TECNOLOGÍA DE EXHALACIÓN E INHALACIÓN DE FLUJO EFICIENTE QUE FACILITA LA RESPIRACIÓN Y REDUCE LA FATIGA DEL USUARIO.
- LÁMINA JET VISION: PELÍCULA PROTECTORA ANTIEMPAÑANTE Y ANTIRRAYADURAS REEMPLAZABLE PARA MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DEL VISOR.

MARCA:

**STEELPRO
SAFETY®**

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

CUMPLE Estrictamente con las normativas internacionales de protección respiratoria total, certificado bajo el estándar de rendimiento EN136:1998 CLASE 2.

USO Y MANTENIMIENTO

- ALMACENAR SIEMPRE EN UN LUGAR LIMPIO, SECO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, PREFERENTEMENTE SELLADO EN SU BOLSA ORIGINAL.
- LIMPIAR EL SELLO DE SILICONA PERIÓDICAMENTE POSTERIOR A SU USO EMPLEANDO UN PAÑO HÚMEDO CON AGUA TIBIA Y JABÓN NEUTRO. NO SUMERGIR LA MÁSCARA CON LOS FILTROS INSTALADOS.
- NO UTILIZAR ALCOHOLES, SOLVENTES NI LIMPIADORES ABRASIVOS SOBRE EL VISOR DE POLICARBONATO O EL MATERIAL DE SILICONA PARA EVITAR LA DEGRADACIÓN DEL MATERIAL.
- REEMPLAZAR PERIÓDICAMENTE LA LÁMINA PROTECTORA JET VISION CUANDO PRESENTE RASGUÑOS PARA ASEGURAR UNA PERFECTA VISIBILIDAD EN ENTORNOS DE TRABAJO CRÍTICOS.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.