



VitalAmérica

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: BOTIN NAZCA XR06 CAFE TALLA 43

CÓDIGO/SKU: 1357



CERTIFICACIONES:



MARCA:

**NAZCA
XR**

CARACTERÍSTICAS:

- CALZADO DE SEGURIDAD DE DISEÑO MODERNO Y CAÑA MEDIA, CONFECCIONADO CON MATERIALES DE ALTA LIGEREZA Y ALTA RESISTENCIA.
- CUENTA CON CUELLO Y FUELLE ACOLCHADO PARA UN AJUSTE CÓMODO Y PROTECCIÓN CONTRA EL ROCE.
- PASACORDONES PLÁSTICOS Y TEXTILES LIBRES DE METALES.
- REFUERZO DE CAUCHO/TPR EN LA ZONA DEL TALÓN PARA MAYOR DURABILIDAD CON DETALLES REFLECTANTES PARA MEJOR VISIBILIDAD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	APARADO: CUERO ACTION LEATHER NOBUCK RESISTENTE AL AGUA. • FORRO: SPLIT GAMUZADO DE ALTA RESISTENCIA. • PUNTERA: LIGHT COMPOSITE TOE (NO METÁLICA), DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AISLAMIENTO TÉRMICO. • PLANTILLA DE ARMADO: ANTIPERFORANTE NO METÁLICA CON TECNOLOGÍA KOMFOLAYER (KEVLAR DE ALTA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA >1100 N). • PLANTILLA INTERIOR: PU FOAM CON PROPIEDADES DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS (SHOCK ABSORBER). • SUELA/PLANTA: BIODENSIDAD DE POLIURETANO (PU/PU) INYECTADA DIRECTAMENTE AL APARADO.
MEDIDA	TALLA 40 (DISPONIBLE EN RANGO DEL 36 AL 47).
COLOR	CAFÉ (CON DETALLES EN NEGRO).
APLICACIONES	RECOMENDADO PARA FAENAS EXIGENTES, CONSTRUCCIÓN, SECTOR INDUSTRIAL, MINERÍA MENOR, LOGÍSTICA, Y AMBIENTES DONDE SE REQUIERA PROTECCIÓN DIELECTRICA O CALZADO LIBRE DE PARTES METÁLICAS (METAL FREE).

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

- CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA CHILENA OFICIAL (NCH) PARA CALZADO DE SEGURIDAD.
- PROPIEDAD DIELECTRICA: AISLANTE ELÉCTRICO PARA TENSIONES INFERIORES A 600V (SEGÚN NORMA DE SEGURIDAD).
- CUMPLIMIENTO CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y DE CONTROL DE CALIDAD BAJO ISO 9001.

USO Y MANTENIMIENTO

- USO: UTILIZAR DIARIAMENTE EN JORNADAS LABORALES ASEGURANDO EL CORRECTO AMARRE DE LOS CORDONES PARA RESGUARDAR EL TOBILLO.
- LIMPIEZA: LIMPIAR PERIÓDICAMENTE DE FORMA SUPERFICIAL CON UN CEPILLO SUAVE PARA CALZADO DE NOBUCK O UN PAÑO LIGERAMENTE HÚMEDO PARA REMOVER EXCESO DE POLVO O BARRO. NO SUMERGIR EN AGUA.
- SECADO: EN CASO DE HUMEDAD, SECAR DE MANERA NATURAL A TEMPERATURA AMBIENTE, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR DIRECTO (COMO ESTUFAS O SOL DIRECTO), YA QUE ESTO PUEDE ENDURECER O DAÑAR EL CUERO.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

📍 Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo. ☎ +56 9 5956 2231 ✉ contacto@vitalamerica.cl

📦 Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.

GUÍA DE TALLAS

NAZCA
XR


Talla EUR	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Centímetros	22,6	23,3	24	24,6	25,3	26	26,6	27,3	28	28,6	29,3	30	30,6	31,3	32

INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN:

PREPARACIÓN: SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. USA UNA CINTA MÉTRICA FLEXIBLE PARA MEDIR TU PIE.

LARGO DEL PIE

SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. MIDE DESDE EL DEDO MÁS LARGO HASTA LA ALTURA DEL TALÓN. SÚMALE 0,5 CM DE HOLGURA.



www.vitalamerica.cl