



VitalAmérica

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

**NOMBRE DEL PRODUCTO: CALZADO SEGURIDAD QUEBEC 270 EN COLOR
CAFÉ TALLA 42
CÓDIGO/SKU: 1557**



MARCA:



CERTIFICACIONES:

- CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN ASTM F2413-18.
- LOS MÉTODOS DE PRUEBA UTILIZADOS FUERON ASTM F2412-18A.



CARACTERÍSTICAS:

- CALZADO FABRICADO EN CUERO ESTAMPADO MEDIANTE PROCESO DE INYECCIÓN DIRECTA, LO QUE GARANTIZA UNA EXCELENTE DURABILIDAD.
- PUNTERA DE SEGURIDAD DE ACERO ULTRALIVIANO, DISEÑADA PARA PROTEGER LOS DEDOS CONTRA IMPACTOS Y COMPRESIONES.
- INCORPORA UNA PLANTILLA ANTIPERFORANTE DE ACERO QUE PROTEGE LA PLANTA DEL PIE CONTRA OBJETOS PUNZANTES.
- FUELLE EXTENDIDO PARA BRINDAR MAYOR PROTECCIÓN EN LA ZONA DEL EMPEINE Y LOS TOBILLOS, EVITANDO EL INGRESO DE RESIDUOS.
- ENTRESUELA DE POLIURETANO (PU) DE BAJA DENSIDAD QUE OTORGA UN EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO Y AMORTIGUACIÓN.
- PLANTA EXTERIOR DE POLIURETANO (PU) DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS Y CON PROPIEDADES DIELECTRICAS (AISLANTE ELÉCTRICO).
- ESTRUCTURA REFORZADA CON CAMBELLÓN DE ACERO (1,2 MM) Y CONTRAFUERTE TERMOFORMADO (1,5 MM) PARA MAYOR ESTABILIDAD EN EL TALÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	CAPELLADA DE CUERO ESTAMPADO. PLANTA Y ENTRESUELA DE POLIURETANO (PU). PUNTERA, PLANTILLA ANTIPERFORANTE Y CAMBELLÓN DE ACERO. FORRO INTERIOR DE CUERO.
MEDIDA	TALLAS 39 AL 46.
COLOR	EN MODELO COLOR NEGRO Y MODELO COLOR CAFÉ
APLICACIONES	IDEAL PARA SECTORES DE CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIAL, LOGÍSTICA Y MANUFACTURA.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

- CALZADO DIELECTRICO (AISLANTE ELÉCTRICO).
- RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS.
- PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (PUNTERA DE ACERO).
- PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIONES (PLANTILLA DE ACERO ANTIPERFORANTE).

USO Y MANTENIMIENTO

- USO: CALZADO DISEÑADO PARA LABORES INDUSTRIALES DE EXIGENCIA MEDIA-ALTA EN TERRENOS REGULARES E IRREGULARES. NO UTILIZAR EN AMBIENTES CON EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS CORROSIVOS SEVEROS QUE PUEDAN DEGRADAR EL POLIURETANO.
- LIMPIEZA: RETIRAR EL POLVO Y LA SUCIEDAD CON UN CEPILLO DE CERDAS SUAVES O PAÑO HÚMEDO. NO LAVAR EN LAVADORA NI SUMERGIR EN AGUA.
- CUIDADO DEL CUERO: APLICAR REGULARMENTE CREMAS, GRASAS O SILICONAS PARA CALZADO DE CUERO; ESTO MANTENDRÁ LA FLEXIBILIDAD DE LA CAPELLADA Y SU RESISTENCIA A LA HUMEDAD.
- SECADO: EN CASO DE QUE EL CALZADO SE HUMEDEZCA, DEJAR SECAR DE FORMA NATURAL A TEMPERATURA AMBIENTE, EN UN LUGAR VENTILADO Y A LA SOMBRA. NUNCA SECAR CON CALOR DIRECTO (ESTUFAS, FOGATAS O SECADORAS) YA QUE ESTO CUARTEA EL CUERO Y DEFORMA LA PLANTA.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

📍 Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo. ☎ +56 9 5956 2231 ✉ contacto@vitalamerica.cl

📦 Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.

GUÍA DE TALLAS



TALLAS	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
CM	21	21.5	22 22.5	23	23.5 24	24.5 25	25.5	26 26.5	27	27.5 28	28.5	29 29.5	30	31.5	32

Para conocer tu talla te recomendamos medir tu pie con una regla desde el talón al dedo más largo.



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA PLANA



PLANTILLA ANTIDESLIZANTE



PUNTERA DE ACERO



LIVIANO



RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS



PLANTILLA ANTIPERFORANTE
ACERO



RESISTENTE A IMPACTOS



DIELECTRICO




SOFT CONFORT

INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN:

PREPARACIÓN: SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. USA UNA CINTA MÉTRICA FLEXIBLE PARA MEDIR TU PIE.

LARGO DEL PIE

SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. MIDE DESDE EL DEDO MÁS LARGO HASTA LA ALTURA DEL TALÓN. SÚMALE 0,5 CM DE HOLGURA.



www.vitalamerica.cl