VitalAmérica

SEGURIDAD INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: BOTIN BUFALO AISLANTE PLANTA KEVLAR NEW PU-601K N°40
CÓDIGO/SKU: 2592









CERTIFICACIONES:

- CERTIFICACIÓN OFICIAL ACORDE A LAS NORMAS CHILENAS (NCH) APROBADA POR ORGANISMO AUTORIZADO (CESMEC).
- REGISTRADO Y HOMOLOGADO ANTE EL ISP (INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE).

MARCA:

BUFALO SAFETY

CARACTERÍSTICAS:

- *PUNTERA DE SEGURIDAD: CONFECCIONADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS Y COMPRESIÓN.*
- *PROTECCIÓN ANTIPERFORANTE: PLANTILLA INTERIOR NO METÁLICA DE KEVLAR (SISTEMA ANTICLAVOS), ALTAMENTE FLEXIBLE Y LIGERA.*
- *AISLACIÓN ELÉCTRICA: CALZADO DIELÉCTRICO CON PROPIEDADES AISLANTES (DISEÑO SELLO ROJO/AZUL).*
- *ABSORCIÓN DE IMPACTO: PLANTILLA INTERIOR REMOVIBLE CON TECNOLOGÍA SHOCK ABSORBER EN EL TALÓN PARA REDUCIR LA FATIGA LABORAL.*
- *DISEÑO CONFORTABLE: CUERO CON COSTURAS DE CONTRASTE Y ACOLCHADO REFORZADO EN TOBILLO Y TALÓN PARA MAYOR ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA TORCEDURAS.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	CUERO PRINT (GRABADO) DE ALTA DURABILIDAD. PLANTA DE POLIURETANO (PU) INYECTADO DE DOBLE DENSIDAD CON ALTA RESISTENCIA A HIDROCARBUROS Y ÁCIDOS. PUNTERA DE ACERO Y PLANTA TEXTIL DE KEVLAR.
TALLAS	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
COLOR	CAFÉ OSCURO (CON COSTURAS EN CONTRASTE).
APLICACIONES	RECOMENDADO PARA CONSTRUCCIÓN, MINERÍA, INDUSTRIAS GENERALES, TALLERES, OBRAS CIVILES Y TRABAJOS EN TERRENO CON PRESENCIA DE RIESGOS MECÁNICOS, PUNZANTES O ELÉCTRICOS CONTROLADOS.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO:

CUMPLE RIGUROSAMENTE CON LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS CHILENAS VIGENTES PARA CALZADO DE SEGURIDAD. CERTIFICACIÓN ISP QUE AVALA SU RESISTENCIA AL IMPACTO, COMPRESIÓN, RESISTENCIA DE LA PLANTA A LA PERFORACIÓN Y COMPORTAMIENTO DIELÉCTRICO ANTE TENSIONES ELÉCTRICAS.

USO Y MANTENIMIENTO

- LIMPIAR REGULARMENTE CON UN PAÑO HÚMEDO O CEPILLO SUAVE PARA REMOVER EXCESO DE POLVO O LODO.
- NO SECAR DIRECTO AL FUEGO, ESTUFAS O FUENTES DE CALOR EXTREMO, YA QUE PUEDE RESECAR, ENDURECER O AGRIETAR EL CUERO.
- ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO, SECO Y ADECUADAMENTE VENTILADO.
- INSPECCIONAR VISUALMENTE ANTES DE CADA JORNADA LABORAL PARA VERIFICAR QUE LA SUELA NO CONTENGA INCRUSTACIONES METÁLICAS QUE ALTEREN LA PROPIEDAD AISLANTE.

www.vitalamerica.cl

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.

Calle Cinco 1251, Barrio industrial, Coquimbo. **+56 9 5956 2231** **contacto@vitalamerica.cl**

Centro de distribución: Andes 3668. Quinta Normal, Santiago.

GUÍA DE TALLAS

TALLA	LONGITUD INTERNA (cm)
36	22.9 - 23.5 cm
37	23.6 - 24.1 cm
38	24.2 - 24.8 cm
39	24.9 - 25.5 cm
40	25.6 - 26.1 cm
41	26.2 - 26.9 cm
42	26.9 - 27.5 cm
43	27.6 - 28.1 cm
44	28.2 - 28.8 cm
45	28.9 - 29.5 cm



INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN:

PREPARACIÓN: SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS.
USA UNA CINTA MÉTRICA FLEXIBLE PARA MEDIR TU PIE.

LARGO DEL PIE
SOBRE UN PAPEL, DIBUJA EL CONTORNO DE TUS PIES DESCALZOS. MIDE DESDE EL DEDO MÁS LARGO HASTA LA ALTURA DEL TALÓN. SÚMALE 0,5 CM DE HOLGURA.



www.vitalamerica.cl