

PROTECCIONES · TIPO ESPIRAL

Protector de silicona

para cables eléctricos

Protector de silicona tipo espiral destinado a proteger líneas vivas del contacto accidental con ramas de árboles, aves, vandalismo y otras circunstancias.

La silicona posee una extraordinaria resistencia a los factores medioambientales de envejecimiento, por lo que se ve muy poco afectada frente a la exposición permanente a radiación UV y salinidad.

Los protectores han sido ensayados bajo la norma ASTM 1050 en el laboratorio de Alta Tensión de la Universidad Técnica Federico Santa María.

APLICACIONES

**ARBORIZACIÓN**

Roce de ramas sobre la línea

**AVIFAUNA**

Contacto accidental de aves

**VANDALISMO**

Intervención de terceros

**REDES DE DISTRIBUCIÓN**

Líneas vivas hasta 25 kV

INSTALACIÓN

Para su instalación se recomienda usar guantes MT. Abrir el protector de silicona e ir cubriendo el conductor traslapando el espiral en sentido contrario.

MEDIDAS DISPONIBLES

CLASE DE TENSIÓN	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PESO GR./MT. ±10%	COLORES
12 kV	22 mm	28 mm	410	Naranja / Gris
15 kV	22 mm	30 mm	505	Naranja / Gris
25 kV	16 mm	27 mm	430	Naranja / Gris

TIPO ESPIRAL

FIG. 01



NARANJO



GRIS

IMAGEN REFERENCIAL

CARACTERÍSTICAS

DUREZA 75 Shore A ± 5

ELONGACIÓN DE RUPTURA 250 %

COLORES Naranja / Gris

PRESENTACIÓN Rollos de 50 metros

ENSAYO Norma ASTM 1050