Lâmpada fluorescente compacta 13W 3000K GX24q-1

BW610447



Características de luz

Fluxo luminoso indicado	900 lm
Fluxo luminoso nominal	850 lm
Temperatura de cor	3000 K
Cor da luz	Branco quente
Código de cor	830
Eficácia luminosa mínima	68 lm/W
Índice de reprodução de cor	82
Cromaticidade x / y	434 / 397 (origem)

Construção e funcionamento

Casquilho / pinos	GX24q-1 / 4 pinos
Diâmetro máximo	41,0 mm
Comprimento dos tubos	66,7 mm (máx.)
Comprimento sem pinos	91,0 mm (máx.)
Comprimento total máximo	106,7 mm
Peso líquido	56 g
Balastro	Eletrónico
Regulável	Sim
Temperatura nominal	28 °C

Eletricidade e vida útil

Potência nominal	12,5 W
Corrente nominal	0,170 A
Classe energética indicada	A
Consumo em 1000 horas	15 kWh
Teor de mercúrio	1,4 mg
Vida útil (pré-aquec.)	13.000 h / 50% falhas

Manutenção de fluxo e sobrevivência

Fluxo a 2000 / 4000 h	92% / 88%
Fluxo a 5000 / 8000 h	86% / 84%
Fluxo a 12000 h	81%
Sobrev. a 2000 / 4000 h	99% / 98%
Sobrev. a 6000 / 8000 h	97% / 90%