PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 ALTO FLUXO (HO)

G A↑G

MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40

Esta lâmpada TL5 (diâmetro do tubo de 16 mm) oferece uma emissão de luz elevada. A lâmpada TL5 HO é optimizada para instalações que exijam uma emissão de luz elevada e oferece uma manutenção de lúmens e uma composição de cores excelente. As áreas de aplicação variam desde escritórios e indústrias até escolas e ambientes comerciais.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Referência de medição de fluxo	Sphere
Características	na [Not Applicable]
Casquilho-Base	G5 [G5]

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	3.100 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,38
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	82 lm/W
Índice de restituição cromática (IRC)	82

Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	38,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,325 A

Controles e regulação	
Intensidade regulável	Sim

Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	38 kWh

MASTER TL5 ALTO FLUXO (HO)


Número de registo EPREL	423559

Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
Número de material (12NC)	927928584055
Nome do produto completo	MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40
EAN/UPC – Caixa	8711500868398

Dados do produto


Full EOC	871150063964655
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40
Código de encomenda	63964655
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

MASTER TL5 ALTO FLUXO (HO)

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.