FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
HO 49 W/830

LUMILUX® T5 HO | Lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 mm, alto fluxo, com casquilho G5



Áreas de Aplicação

- Indústria
- Edifícios públicos
- Escritórios
- Túneis, passarelas subterrâneas
- Estacionamentos
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

Vantagens do Produto

- Até 20 % mais econômica do que a LUMILUX® T8

Características do Produto

- Ótima manutenção da luminosidade: 90 % ao longo da vida útil da lâmpada
- Bom índice de restituição de cor
- Dimerizável





© 2023, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	49 W
Potência do Sistema	49.50 W
Tensão nominal	195 V
Corrente nominal	0,26 A

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	4800 lm
Rendimento luminoso	97 lm/W
Fluxo luminoso a 35 °C	4800 lm
Tonalidade (designação)	LUMILUX Warm White
Temperatura de cor	3000 K
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Tonalidade da luz	830
Manutenção do fluxo luminoso em	0.89



DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1463.20 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	1449 mm
Diâmetro	16,0 mm
Diâmetro do tubo	16 mm
Peso do produto	116,45 g

Vida Útil

Tempo de operação	19000 h [1)]
Índice de mortalidade em 2.000 h	0.99

© 2023, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Índice de mortalidade em 4.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 6.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 8.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 12.000	0.99
Índice de mortalidade em 16.000	0.97
Índice de mortalidade em 20.000 [PICOS]	0.85
Vida mediana	24000 h

1) Com pré-aquecimento ECG

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	G5
Quantidade de mercúrio	2.0 mg
Observação de produto	Apenas para funcionamento com ECG / Lâmpada concebida para temperaturas no interior da luminária de 30... 40 ° C; fluxo luminoso otimizado alcançado a 35 ° C

ATRIBUTOS

Regulável	Sim

CERTIFICADOS & NORMAS

Classe de eficiência energética	F
Consumo de energia	50.00 kWh/1000h

Categorizações específicas de cada país

ILCOS	FDH-49/830-L/P/-G5-16/1449
Referência do pedido	HO 49W/830

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminação utilizada	LFL_T5_HO
Não direcional ou direcional	NDLS
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	NMLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	G5
Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz com alternância de cor	Não
Envelope	Não
Fonte de luz de elevada luminância	Não
Proteção anti-encandeamento	Não
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE

© 2023, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Indicação de potência equivalente	Não
Comprimento	1463,20 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	16,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	16,0 mm
Coordenada de cromaticidade x	0,440
Coordenada de cromaticidade y	0,403
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360
EPREL ID	546289

Aviso de Segurança

– No caso de quebra da lâmpada: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

	Documentos e certificados
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Certificates

	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos
	Spectral power distribution

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300796758	Sleeves 1	1,464 mm x 18 mm x 18 mm	162.00 g	0.47 dm^3
4050300657158	Sem embalagem 1	1,463 mm x 16 mm x 16 mm	131.50 g	0.37 dm^3
4008321110671	Shipping box 20	1,511 mm x 104 mm x 88 mm	3510.00 g	13.83 dm^3
4050300657165	Shipping box 40	1,496 mm x 199 mm x 87 mm	5182.00 g	25.90 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

© 2023, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2023, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.