FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
DULUX S 9 W/840

OSRAM DULUX® S | Fluorescentes compactas, casq. de 2 pinos para funcionamento com balastro eletromagnético



Áreas de Aplicação

- Ideal para iluminação criativa, econômica e decorativa
- Escritórios, prédios públicos
- Lojas
- Supermercados e lojas de departamentos
- Hotéis, restaurantes

Vantagens do Produto

- Melhor manutenção

Características do Produto

- Bom índice de restituição de cor
- Lâmpada com base de pino curta e compacta com tubos de giro simples
- Base G23 de conexão de dois pinos com terminação simples





© 2023, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.


DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	9 W
Potência do Sistema	9.10 W
Tensão nominal	60 V
Corrente nominal	0,17 A

Dados Fotométricos


Fluxo luminoso	600 lm
Rendimento luminoso	66 lm/W
Tonalidade (designação)	LUMILUX Cool White
Temperatura de cor	4000 K
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Tonalidade da luz	840
Manutenção do fluxo luminoso em	0.75



DIMENSÕES & PESO



© 2023, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.



Comprimento	166.50 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	144,00 mm
Diâmetro	12,00 mm
Diâmetro do tubo	12 mm
Peso do produto	24,1 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-5...+40 °C

Vida Útil

Tempo de operação	6500 h
Índice de mortalidade em 2.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 4.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 6.000 h	0.99
Índice de mortalidade em 8.000 h	0.81
Vida mediana	10000 h

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Soquete (base)	G23
Quantidade de mercúrio	1.6 mg

ATRIBUTOS

Regulável	Não

CERTIFICADOS & NORMAS

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	10.00 kWh/1000h

Categorizações específicas de cada país

ILCOS	FSD-9/840-I-G23

© 2023, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

Referência do pedido	DULUX S 9W/840

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminação utilizada	CFLNI
Não direcional ou direcional	NDLS
Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede	NMLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica)	G23
Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz com alternância de cor	Não
Envelope	Não
Fonte de luz de elevada luminância	Não
Proteção anti-encandeamento	Não
Temperatura de cor semelhante	SINGLE_VALUE
Indicação de potência equivalente	Não
Comprimento	166,50 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	12.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	12.00 mm
Coordenada de cromaticidade x	0,380
Coordenada de cromaticidade y	0,380
Correspondência com o ângulo de feixe	SPHERE_360
EPREL ID	546490
Referência do modelo	AC34265

Equipamento / Acessórios

- Adequada para operação nos reatores convencionais

DOWNLOADS

	Documentos e certificados
PDF	Declarations Of Conformity CE
PDF	Certificates

	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos

© 2023, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

	Ficheiros fotométricos e luminotécnicos
	Spectral power distribution

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4050300010588	Folding box 1	36 mm x 23 mm x 171 mm	29.75 g	0.14 dm^3
4050300240947	Shipping box 10	190 mm x 53 mm x 184 mm	410.00 g	1.85 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2023, LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.