

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LED WORKLIGHT VALUE FLEX 2x30W 865

WORKLIGHT VALUE FLEX | Luz de trabalho flexível e portátil com projetores orientáveis no segmento Value



Áreas de Aplicação

- Renovação
- Oficinas Mecânicas
- Oficinas
- Caves

Vantagens do Produto

- Luz de trabalho portátil para aplicações flexíveis
- Luz ajustável individualmente

Características do Produto

- Luz de trabalho com projetor orientável em 270° na vertical e 180° na horizontal
- Cada um dos projetores pode ser ligado e desligado individualmente
- Tipo de proteção, corpo e cabeça da luminária: IP65, Tipo de proteção, tomada: IP44



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	60,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	270,000 mA
Corrente elétrica de entrada	7,3 A
Corrente entrada T _{h50}	1.5 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	42
Número max. de luminárias por disjuntor C16	42
Fator de potência λ	≥ 0,90
Grau de proteção	I
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	6450 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	6600 lm
Rendimento luminoso	108 lm/W
Temperatura de cor	6500 K
Tonalidade (designação)	Branco Frio
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdc _m
Intensidade luminosa	2500 cd
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	<0.9
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	110 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	427,00 mm
Largura	194,00 mm
Altura	304,00 mm
Peso do produto	2150,00 g
Comprimento do cabo	1500 mm



LED WORKLIGHT VAL FLEX
2X30W 865

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto/Cinzento
Cor do corpo	Preto/Cinzento
Material do corpo	Alumínio
Material do difusor	Vidro
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Tomada tipo F
Tipo de protecção	IP65
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK06
Regulável	Não
Tipo de montagem	Standing
Módulos LED substituíveis	Não substituível
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
Temperatura de superfície limitada	Não

Equipamento / Acessórios

– Cabo de alimentação de 1,5 m para instalação flexível

Aviso de Segurança

– Product in protection class I. All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction / Safety Instructions	LED WORKLIGHT VAL FLEX
	Legal information	Legal insert LED WORKLIGHT VAL
	Declarations of conformity	LED WORKLIGHT VAL

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075831292	Folding box 1	202 mm x 242 mm x 302 mm	2359.00 g	14.76 dm³
4058075831308	Shipping box 4	504 mm x 424 mm x 327 mm	10533.00 g	69.88 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.