

Projetor de alta potência Ledinaire

BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB

Projetor de alta potência Ledinaire, 300 W, 556 mm x 52mm, 36000 lm, 4000 K, CRI80, Simétrica

Procura um projetor potente e fiável para as suas necessidades de iluminação exterior? Não procure mais, este é o projetor Ledinaire de alta potência! Com um fluxo de até 60.000 lm, este projetor tem um grande impacto. A sua tecnologia LED de alta qualidade garante uma eficiência energética excecional, com uma eficácia do sistema de 120 lm/W. O projetor Ledinaire de alta potência também apresenta uma durabilidade impressionante, com uma classe de proteção de Classe I e uma classificação IP65. A sua construção robusta e a classificação IK08 tornam-no adequado mesmo para os ambientes exteriores mais difíceis. O nosso projetor proporciona uma luz brilhante e de aspeto natural que melhora o aspeto e a sensação de qualquer espaço exterior. E com a sua distribuição simétrica da luz, é ideal para fachadas de edifícios e iluminação de áreas. Pode ter a certeza de que o seu sistema de iluminação será fiável e consistente. O projetor Ledinaire de alta potência está disponível em quatro tamanhos diferentes. Com o seu suporte de montagem universal inclinado e o cabo pré-montado, a instalação é rápida e fácil. Actualize hoje mesmo o seu sistema de iluminação exterior com o projetor de alta potência Ledinaire - a combinação perfeita de potência, eficiência e estilo.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	-
Número de unidades de equipamento	2 unidades
Driver incluído	Sim
Tipo de motor de fonte de luz	LED

Escala de valor	Valor
Período de garantia	3 anos
Classificação de sustentabilidade	-

Projetor de alta potência Ledinaire

Caraterísticas técnicas da luz	
Rácio de fluxo luminoso ascendente	0
Fluxo Luminoso	36.000 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)	120 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)	>80
Cor da fonte de luz	840 branco neutro
Difusão de feixe da luz da luminária	110°
Tipo de ótica exterior	Simétrica
Área projetada eficaz	0,164 m²

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 or 60 Hz
Corrente de irrupção	120 A
Tempo de irrupção	0,05 ms
Consumo de Energia	300 W
Fator de potência (Fração)	0.9
Ligação	Fios/cabos flexíveis
Cabo	Cabo de 1,0 m sem ficha, 3 polos
Número de produtos em MCB (16 A tipo B)	8
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Proteção contra sobretensão (Comum/ diferencial)	4/4 kV

Controlos e regulação	
Regulável	Não
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Interface de controlo	-
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Alumínio fundido
Material refletor	Policarbonato
Material da ótica	Vidro
Material do difusor ótico	Vidro temperado
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Alumínio e cinza
Dispositivo de montagem	Suporte de montagem
Forma do difusor ótico	Plana
Acabamento do difusor ótico	Transparente
Comprimento global	556 mm
Largura total	384 mm
Altura total	52 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	52 x 384 x 556 mm

Código de proteção de entrada	IP65 [Proteção contra penetração de pó, à prova de jato]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [6 J]
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	-
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	-
Montagem	Parede Suporte de montagem na parede
Tipo de difusor ótico	Vidro plano
Peso líquido (Peça)	6,200 kg

Aprovação e aplicação	
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Intervalo de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C


Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.380,0.380) SDCM≤5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Tolerância de índice de restituição cromática inicial	0

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)	
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h	7,5 %
Manutenção lumínica com vida útil média* de 50 000 h	L70

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB
Nome do produto completo	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB
Código do produto completo	872016976648899
Código de encomenda	76648899
N.º material (12NC)	911401844087
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8720169766488
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC - Caso	8720169766525

Projetor de alta potência Ledinaire

Desenho dimensional



© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.