FICHA TÉCNICA DO PRODUTO
QTP-OPTIMAL 2X54…58

QUICKTRONIC® PROFESSIONAL OPTIMAL | ECG para FL e CFL, não regulável



Áreas de Aplicação

- Emergency lighting systems acc. to EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Industry
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Sports halls and factories
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Modernization of existing systems
- Suitable for luminaires of protection classes I and II

Vantagens do Produto

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

Características do Produto

- Supply voltage: 220…240 V
- Line voltage: 198…264 V
- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

- Lifetime: up to 100,000 h (temperature at T_c = 65 °C, max. 10 % failure rate)
- Energy Efficiency Index EEI: A2 BAT
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Safety: to EN 61347-2-3
- Lamp operation: to EN 60929

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	115,00 W
Tensão nominal	220…240 V
Tensão de entrada AC	198…264 V
Tensão de entrada DC	176…276 V
U-OUT (Tensão de funcionamento)	430 V
Corrente elétrica de entrada	57 A
Frequência da rede	50/60 Hz
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	8 [1)]
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	13 [1)]
Frequência de operação	40…50 kHz

1) Tipo B

Dados Luminotécnicos

Tempo de ligamento	1,5 s

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	360,00 mm
Nicho de montagem, comprimento	350,0 mm
Largura	30,00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	30.00 mm
Altura	21,00 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	21.00 mm
Peso do produto	239,9 g

CORES & MATERIAIS

Material da caixa	Metal
Material do corpo	Metal

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20…+50 °C
Temperatura máxima no ponto TC	75 °C
Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	5…85 % [1)]

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

1) Máximo de 56 dias/ano em 85%

Vida Útil

Vida útil do reator	100000 h 1)

1) No T_{case} = 65°C a T_c ponto / 10% taxa de falhas

ATRIBUTOS

Regulável	Não
Comprimento máx. da fiação Reator/lâ REM	2.0 m / 1.0 m
Indicada p. luminárias com cl. proteção	I / II
Adequado para Iluminação de Emergência	Sim
Desligar seguro no fim de vida da lâmp.	EOL T.2

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	EL / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
Normas	Conforme IEC 61347-2-3 / App. J / Acc. EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009 / Acc. EN 61000-3-2 / Acc. EN 61547
Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP20
Classe de eficiência energética	A2 BAT
EEI – Etiqueta de Eficiência Energética	A2 BAT

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-40…+85 °C

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	590771_EAC QTP-OPTIMAL
PDF	Declarações de conformidade	339525_Declaration of Conformity (GB)
PDF	Certificados	346512_CE QTP-Optimal
PDF	Certificados	346505_ENEC QTP-Optimal
PDF	Certificados	349650_QTP-OPTIMAL VDE Certificate

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.

	Documentos e certificados	Nome do documento
PDF	Certificados	554891_EAC PT family
PDF	Certificados	346506_EMC QTP-Optimal

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4008321880253	Sem embalagem 1		239.90 g	
4008321880260	Shipping box 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	4969.00 g	6.16 dm^3

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, Produtos da OSRAM GmbH, distribuídos pela LEDVANCE GmbH. Todos os direitos reservados.