Balastro encapsulado 1000W 230/240V · 50Hz

WL10007



Características elétricas

Potência nominal	1000 W
N.º / tipo nominal lâmpada	1 / HPI
Tensão de alimentação	230/240 V
Frequência de linha	50 Hz
Corrente c/ correção FP	5,30 A
Corrente s/ correção FP	7,50 A
FP a 100% de potência	0,87
FP sem compensação	0,65
Tensão: tol. segurança	-10% / +10%
Tensão: tol. desempenho	-8% / +6%
Perdas do equipamento	35,0 W

Dimensões e cablagem

Comprimento	207,0 mm
Distância de fixação	172,0 mm
Comprimento	196,0 mm
Largura	117,0 mm
Distância de fixação	88,0 mm
Altura	102,0 mm
Diâmetro de fixação	6,5 mm
Peso líquido	9,000 kg
Tipo de conector	Parafuso
Secção dos condutores	0,70-6,00 mm²
Comprimento a descarnar	7,0 mm

Temperaturas e aplicação

Temp. de armazenagem	-25 a +80 °C
Temp. máx. enrolamento	130 °C
Elevação térmica normal	70 °C
Modelo / aplicação	BHL 1000 L78 / L78
Execução	HP-207
Lâmpadas da família	SON (T) (Plus), HPL, HPI, MH

Embalagem

Unid. / config. embalagem	1 / 1
Embalagens por caixa	1
Marcações e aprovações	CE / ENEC