



Tx-Pos L8 2D Usb

Scanner de pistola

Ofrece alta resolución y rapidez con una tasa de decodificación. Compatible con múltiples simbologías 1D y 2D, incluye interfaz USB HID-KBW y RS232. Resistente a temperaturas extremas y con diseño robusto ideal para el punto de venta.



2D



30 /s

Tx-Pos L8 2D Usb

Especificaciones técnicas



Categorías	Descripción
Sensor de imagen	640 x 480 píxeles
Fuente de luz	LED Blanco 650mm
Fuente de luz de apuntamiento	LED Rojo 625mm
Simbologías	1D QR Code, PDF416, DataMatrix, Chinese sensible code 2D CODE128, EAN8, EAN 13, UPCE, UPCA, CODE39, CODABAR, CODE93, ITF25, MATRIX25, CHNPOST25, INDUSTRIAL25, COOP25, STANDARD25, PLESSEY, MSIPLESSEY, CODE11
Resolución	≥5mil
Profundidad de campo	EAN13 (13mil) 40mm-160mm QR Code (15mil) 20mm-100mm
Relación de contraste de impresión	≥20%
Tasa de decodificación	30 escaneos/s
Autoinducción	Opcional
Parase	Opcional
Interfaz	USB HID-KBW, RS232 (opcional), VCOM (Opcional)
Tensión de trabajo	5V
Corriente @ 5 VDC	Operando 280mA Standby 30mA
Dimensiones	155 (L) x 85 (An) x 68 (Al) mm
Peso	145 g (sin soporte y línea)
Temperatura	-20°C - 50°C (en funcionamiento) -20°C - 70°C (almacenamiento)
Humedad	5%-93% (sin condensación)
Certificado	FCC Parte 15 Clase B, CE EMC Clase B

