

CASCO MSA V-GARD ROSADO

Cód. 01-01-279



DESCRIPCIÓN

El casco MSA V-Gard, con su distintivo diseño, posee ajustes de posición vertical y horizontal con la finalidad de que el usuario pueda extender la visera hacia adelante y ajustar la altura del casco sobre su cabeza. Otro beneficio que incorpora el casco V-Gard es la doble cinta en la suspensión para incrementar la capacidad de disipación de energía ante un impacto sobre el casco.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente y Ligero.
- Tipo I - Impacto superior.
- Ranuras laterales para un perfecto acoplamiento de accesorios para protección facial y auditiva MSA.
- Propiedad dieléctrica (no conduce electricidad) Clase E, hasta 20,000 volts por 3 minutos (ANSI).
- Modelo: **10057419**.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulgadas.
- Puntos de apoyo: 4.
- Peso: 340 gramos.
- Tipo I (contra impacto superior).
- Tamaño de la suspensión: 6 1/4 a 7 3/4 pulgadas.
- Visera: cara inferior antirreflejante.
- Clase E.

NORMAS



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM

CASCO MSA V-GARD ROSADO

Cód. 01-01-279



APLICACIONES EN INDUSTRIAS

- Minería
- Petróleo, Gas y Petroquímicas
- Electricidad y Servicios básicos.
- Industria en general
- Construcción

MATERIALES Y COMPONENTES

- Casquete: Polietileno de alta densidad.
- Cintas : Nylon.
- Clips : Polipropileno.
- Ajuste: Fas-Trac III.
- Barbiquejo: Elástico de Nylon afelpado con capacidad dieléctrica.
- Suspensión y ganchos: Polietileno.
- Cintillo: Polietileno.
- Banda para sudor: Vinil perforado acojinado.



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM