# CASCO MSA V-GARD H1 NO VENTILADO BLANCO

Cód. 01-02-038

**10194791-CL**

## DESCRIPCIÓN

El casco de seguridad V-Gard® H1 y sus accesorios proporcionan una comodidad excepcional y un uso sencillo con un elegante diseño de perfil bajo. La última innovación en protección de la cabeza, que ayuda a mantenerle fresco y cómodo hasta el final de la jornada.




## CARACTERÍSTICAS

- Suspensión pivotante Fas-Trac® III para una comodidad, un ajuste y un rango de movimiento superiores.
- Forro de espuma sin contacto maximiza el flujo de aire y la transpirabilidad para ofrecer una refrigeración y una higiene óptimas.
- Barboquejos de 4 puntos con posibilidad de sustitución in situ y con varios puntos de ajuste para ofrecer comodidad y un ajuste personalizado. (Barboquejo no incluido, solicitarlo como accesorio)
- Práctico silbato de rescate integrado en la hebilla del barboquejo.
- Banda antisudor de primera calidad con tejido absorbente, espuma transpirable y fijación de Velcro para una sustitución sencilla in situ.
- El riel de acoplamiento de accesorios con patente en trámite con pulsador y los clips universales para lámparas de cabeza permiten una instalación y un desmontaje rápidos, eliminando la necesidad de un soporte adicional.




## APLICACIONES

- Trabajo en alturas.
- Espacios confinados.
- Rescate.
- Industria en general.
- Construcción.
- Trabajos forestales.



CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM

# CASCO MSA V-GARD H1 NO VENTILADO BLANCO

Cód. 01-02-038

**10194791-CL**

| Especificaciones técnicas | | |
|---|---|---|
| | **Novent** | **Trivent** |
| **CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA** | EN 397:2012+A1:2012<br>EN 50365:2002-05<br>ANSI/ISEA Z89.1-2014<br>NOM-115-STPS-2009 | EN 12492:2012-04<br>ANSI/ISEA Z89.1-2014<br>NOM-115-STPS-2009 |
| **REQUISITOS OPCIONALES (EN)** | -30 °C, 440 V CA | -30°C |
| **REQUISITOS OPCIONALES (ANSI)** | LT (baja temperatura)<br>HV *(alta visibilidad, según lo indicado)* | LT (baja temperatura)<br>HT (alta temperatura)<br>HV *(alta visibilidad, según lo indicado)* |
| **CLASIFICACIÓN ANSI Z89.1 Y CSA Z94.1** | Tipo 1, clase E | Tipo 1, clase C |
| **CLASIFICACIÓN NOM-115-STPS-2009** | Tipo 1, clase G | Tipo 1, clase C |
| **TIPO** | Sin ventilación | Ventilado |
| **BARBOQUEJO (NO INCLUIDO)** | Conforme a EN 397 | Conforme a EN 12492 |
| **TALLA DEL PRODUCTO** | Tamaño de cabeza estándar 6 ½ - 8 (circunferencia de cabeza de 52-64 cm) | Tamaño de cabeza estándar 6 ½ - 8 (circunferencia de cabeza de 52-64 cm) |
| **CONCHA** | Polietileno virgen de alta densidad (HDPE) con inhibidor de UV | Polietileno virgen de alta densidad (HDPE) con inhibidor de UV |
| **ESPUMA INTERIOR** | Poliestireno | Poliestireno |
| **SUSPENSIÓN** | Nylon y polipropileno | Nylon y polipropileno |
| **BARBOQUEJO** | Poliéster y acetal | Poliéster y acetal |
| **BANDA ANTISUDOR** | Poliéster | Poliéster |
| **ACCESORIOS** | Protección facial y ocular:<br>Gafas para media cara transparentes, pantalla facial completa transparente, pantalla de malla<br>Protección auditiva ranurada<br>Pantallas solares (protector del cuello / cubrenucas)  | |
| **DIMENSIONES DEL PRODUCTO** | (25,4 cm x 20,3 cm x 15,3 cm)<br>10,3" x 8,4" x 6,5" | (25,4 cm x 20,3 cm x 15,3 cm)<br>10,3" x 8,4" x 6,5" |
| **PESO DEL PRODUCTO** | 500 g (1,10 lbs) | 515 g (1,14 lbs) |
| **PEDIDO MÍNIMO ORIENTATIVO** | Color en stock, sin logotipo: 1<br>Color en stock, con logotipo(s) | Color en stock, sin logotipo: 1<br>Color en stock, con logotipo(s): 16 |
| **DIMENSIONES DE LA CAJA DE SUMINISTRO** | 28,0 cm x 22,9 cm x 20,3 cm<br>(11,0" x 9,5" x 8,3") *(embalaje individual)* | 28,0 cm x 22,9 cm x 20,3 cm<br>(11,0" x 9,5" x 8,3")*(embalaje individual)* |