RETRÁCTIL MSA 6 METROS CABLE ACERO GALVANIZADO

Cód. 09-01-036

DESCRIPCIÓN

La SRL V-TEC TM con cable está diseñada para ser un elemento de conexión completa entre el soporte del cuerpo y el anclaje.



CARACTERÍSTICAS

- El absorbedor de energía interno asegura que las fuerzas pasadas al usuario y el anclaje se reduzcan a menos de 6 kN.
- Todos los componentes internos están fabricados con materiales con propiedades naturalmente resistentes a la corrosión.
- Dispositivo de amortiguación de retracción que restringe la velocidad máxima de retracción de la línea de vida si se libera mientras se extrae.
- El estuche endurecido está diseñado para resistir el daño por impacto y proteger los componentes internos.

NORMAS

ANSI Z359.14-2014

TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM

RETRÁCTIL MSA 6 METROS CABLE ACERO GALVANIZADO

Cód. 09-01-036

MSA The Safety Company

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	
Estuche	Policarbonato
Trinquetes	Acero inoxidable endurecido
Chasis	Acero inoxidable
Cierres de presión	Acero inoxidable
Muelle de retracción	Acero inoxidable
Módulo de tambor	PC-ABS (mezcla de policarbonato / ABS) con placa roscada de aluminio
Línea de vida con cable	Acero galvanizado o inoxidable
Mecanismo de bloqueo	Acero inoxidable y núcleo de bronce de manganeso
Gancho de seguridad	Acero galvanizado forjado / acero inoxidable con indicador de carga
Especificaciones técnicas	
Longitud	6 m
Tipo de cuerda	Cable de acero galvanizado o inoxidable de Ø5 mm (7x19)
Tamaño	1 90 x 175 x 110 mm (AxLxP)
Peso neto	4 kg
Rango de peso	60 - 140 kg (incluyendo herramientas)
Rango de temperatura	-40 ºC a 54 ºC
Funcionamiento	
Fuerza estática	15 kN
Distancia máxima de detención	2 m
Fuerza máxima de de-tención	6 kN
Vida útil máxima	10 años a partir de la fecha de fabricación
Aprobaciones	
BS EN 360:2002	