LÍNEA MSA TIPO Y CON SHOCK ELASTICADA GE

Cód. 09-03-105

DESCRIPCIÓN

La línea de seguridad se engancha a todos los tipos de arneses de seguridad MSA. El mosquetón se acopla a la argolla de la espalda del arnés de seguridad. Los otros dos extremos se enganchan a la estructura. Estos enganches se realizan mediante ganchos escala de acero forjado. Están unidos a un absorbedor de impacto el cual limita la fuerza transmitida al usuario a un máximo de 4 kN.
El material de la cinta es de poliéster y tiene una deformación aproximada de 15%. Tanto los ganchos como la cinta son probados para una resistencia mínima de rotura de 22 KN (2260kg/ 5000 lb).



COMPOSICIÓN

- Línea: Poliéster
- Ganchos: Acero Forjado

APLICACIONES

- Minería
- Industria General
- Gas y Petróleo
- Construcción
- Servicios Básicos
- Celulosa y Papelera

NORMAS

ANSI Z359.13-2013

ANSI 10.23 - 2012

TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM