BOTÍN V-FLEX V79 WATERPROOF PU/PU GRIS

Cód. 07-01-128

TALLAS 36 a la 46



CARACTERÍSTICAS

Calzados de uso general y alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

CE **EN ISO 20345:2022**
SB PS WR FO SR

Norma Americana
ASTM
F2412-18 (EH)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Oxford (Textil)
- Altura Caña: 130 mm.
- Forro: Membrana impermeable + malla.
- Puntera: Composite.
- Plantilla flexible antiperforaciones.
- Plantilla interior: Mesh + PU, antimicótica e intercambiable.
- Planta: PU/PU.
- Resistencia al deslizamiento (suelo en cerámica + glicerina).
- Penetración y absorción del agua (empeine).
- Protección anti-perforación no metálica.
- Calzado aislante para riesgo eléctrico inferiores a 600 Volt. Ensayo de 18.000 Volt a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2412-18 (EH).
- Hilo aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Resistencia a Ácidos e Hidrocarburos.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM