BOTÍN V-FLEX V15

Cód. 07-01-054

TALLAS 36 a la 48

CARACTERÍSTICAS

Calzados de Uso general y Alto Rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brinfan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.



NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022**
SB PL E CI WPA FO SR

Norma Americana

ASTM F2412-11
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Cuero Nobuck Hidrofugado Negro/azul, con aplicación de Nobuck de 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 130 mm
- Forro: Textil respirable.
- Plantillas Flexibles Antiperforaciones: Multicapa Flexible con resistencia a la penetración.
- Planta Estándar: Caucho-Poliuretano resistente a hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRA. Talón Absorción Impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 Volt. Ensayo de 18.000 Volt a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA. ASTMF2412-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: Poliuretano-Textil, artimicótica e intercambiable.
- Aislacion Térmica: Thinsulate® 3M 200 gr.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
cm	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4	32

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

TRECK®

CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM