BOTÍN V-FLEX V61 NEGRO/GRIS

Cód. 07-01-121

TALLAS 36 a la 46



CARACTERÍSTICAS

Calzado de uso general y alto rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Europea

CE **EN ISO 20345:2022**
S3S SR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aparado: Textil.
- Altura Caña: 100 mm.
- Forro Interior: Textil.
- Planta: EVA/Caucho, con absorción de energía en el talón. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Suela: Protección anti-perforación no metálica en función de ensayos con un clavo pequeño (S3S).
- Plantilla Interior: Poliuretano (PU) Textil, antimicótica e intercambiable.
- Puntera: Composita. Puntera de seguridad que protege la punta del pie de daños. Nivel de protección es de 200 J en impacto y 15kN en compresión.
- Resistencia al Agua: Resistencia a la absorción y penetración de agua, certificada.
- Calzado Antiestático
- Resistencia a Ácidos e Hidrocarburos
- Resistencia Antideslizante: Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2020
- Sistema de Cierre: Cordones resistencia mínima 50 Kg/F.
- Calzado con propiedades electrostáticas.



TECNOLOGÍAS


CALZADO ANTIESTÁTICO


RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS


CALZADO ANTIDESLIZANTE


RESISTENTE A LA ABSORCIÓN Y PENETRACIÓN DE AGUA


PUNTERA DE COMPOSITE


PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

TRECK®
CHILE / Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
PERÚ / Fono: +519 80 92 03 23 | +519 58 19 91 05 | Contacto: ventas@treck.pe
WWW.TRECKSAFETY.COM