

LÍNEA RETRÁCTIL HONEYWELL INOX MIGHTYLITE 9 MTS

Cód. 10-01-535

Modelo: RL30SS-Z7/30FT

DESCRIPCIÓN

Las líneas de vida autorretráctiles (SRL) Miller MightyLite son hasta un 30% más ligeras que los modelos de la competencia en su clase. Duraderos y fiables, están fabricados con acero inoxidable resistente a la corrosión.

CARACTERÍSTICAS

- Conector de la unidad: Mosquetón de acero en argolla giratoria de acero.
- Conector del extremo del anticaídas: Mosquetón de bloqueo giratorio de acero con indicador de carga.
- Aplicación: Canto No Conductor.
- Tipo de dispositivo autorretráctil: Línea de vida autorretráctil.
- Resistencia de la puerta del conector: 3,600.
- Conector de línea de vida: Gancho de seguridad.
- Material de la línea de vida: Acero galvanizado, Acero inoxidable.
- Conector de la unidad: Mosquetón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de capacidad de peso: 59-141 kg (130-310 lb).

Capacidad de longitud de trabajo:

- 6,1 m (20 pies)
- 10 m (30 pies)
- 12 m (40 pies)
- 15 m (50 pies)
- 20 m (65 pies)
- 24 m (80 pies)
- 30 m (100 pies)
- 40 m (130 pies)
- 53 m (175 pies)
- Max. Distancia de detención: 54 in (1,4 m) (cuando se prueba según ANSI Z359.14-2014)
- 47 in (1,2 m) (cuando se prueba según CSA Z259.2.2-17).
- Fuerza de detención: 4 kN (900 lb) (Probado según ANSI Z359.14-2014).
- Max. Fuerza de detención máxima: 8 kN (1.800 lb) (Probado según ANSI Z359.14-2014 y CSA Z259.2.2-17).
- Max. Fuerza de detención máxima: 4 kN (900 lb) (Probado según la norma OSHA 1926.502).



NORMAS

ANSI
A10.32-2012

ANSI
Z359.14-2014
Clase B

Norma Canadiense

CSA
Z259.2.2-17