FICHA TÉCNICA

ANILLO DE ANCLAJE M16

Electropulido / pintado · Acero inoxidable 316



Vista frontal



Vista lateral / rosca

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Anillo de anclaje M16 de alta resistencia, fabricado en acero inoxidable 316, con acabado electropulido y/o pintado de alta visibilidad y rosca para su instalación en orificios roscados de estructuras o equipos. Está diseñado para crear un punto de conexión en sistemas de protección contra caídas, izaje y sujeción de cargas. Su diseño permite distribuir las cargas y ofrecer una conexión para mosquetones, grilletes y otros elementos de anclaje. Indicado para aplicaciones industriales, trabajos en altura y maniobras de elevación.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Acero inoxidable 316.
- Acabado electropulido / pintado.
- Rosca métrica M16.
- Argolla de alta visibilidad.
- Conexión para mosquetones, grilletes y otros elementos compatibles.

APLICACIONES

Punto de conexión para sistemas de protección contra caídas, izaje y sujeción de cargas. Puede utilizarse con mosquetones, grilletes y otros elementos de anclaje compatibles, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las condiciones de instalación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto	Anillo de anclaje M16, electropulido/pintado, acero inoxidable 316
Tipo	Punto de anclaje tipo argolla roscada
Marca / fabricante indicado	LONGDYES
Material	Acero inoxidable 316
Acabado superficial	Electropulido / pintado
Color / apariencia	Amarillo de alta visibilidad
Tipo de fijación	Rosca métrica
Medida nominal de rosca	**M16**