HOJA DE DATOS TÉCNICO
• Lubricación confiable

Shell Rimula R2 40

Aceites de motor diesel de servicio pesado

Los aceites de Shell Rimula R2 reaccionan a las necesidades del motor, dan mayor protección y larga vida. Cada aditivo libera su energía protectora cuando es necesario para asegurar una protección confiable contra los depósitos y el desgaste con una fuerte y duradera acción.

DYNAMIC PROTECTION

RENDIMIENTO, CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

» **Limpieza del motor**
Los aceites de Shell Rimula R2 incorporan un sistema de aditivos para controlar los depósitos en los pistones y mantener un buen nivel de limpieza del motor.

» **Larga vida del motor**
Protección continua contra la corrosión y el desgaste durante todo el intervalo de cambio de aceite para prolongar la vida útil del motor.

APLICACIONES PRINCIPALES



» **Motores diesel de automóvil**
Los aceites de Shell Rimula R2 están diseñados para uso en motores diesel de servicio mediano y pesado utilizando combustible medio de diesel / bajo en azufre.

» **Aplicaciones dentro y fuera de carretera**
Adecuado para transporte de larga distancia y en operaciones de carretera similares de "velocidad constante", así como uso en la operación de parada y arranque como en la agricultura, la construcción y el manejo urbano.

» **Hidráulica y transmisiones**
Se pueden utilizar los aceites monogrados de Shell Rimula R2 en ciertas transmisiónes y sistemas hidráulicos móviles donde el uso de aceites de motor monogrados son recomendados por el fabricante del equipo.

ESPECIFICACIONES, APROBACIONES Y RECOMENDACIONES

• API CF

Para obtener una lista completa de aprobaciones y recomendaciones de equipo, consulte a su servicio de asistencia técnica Shell local.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDADES			MÉTODO	SHELL RIMULA R2 40
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	126
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	13.5
Índice de viscosidad			ASTM D2270	102
Densidad	@15°C	kg/l	ASTM D4052	0.895
Punto de destello (COC)		°C	ASTM D92	250
Punto de fluidez		°C	ASTM D97	-9

Estas características son típicas de la producción actual. Mientras que la producción se realiza conforme a las especificaciones de Shell, se pueden producir variaciones en estas características.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

» **Salud y seguridad**
• Es improbable que Shell Rimula R2 40 presente algún peligro significativo para la salud o la seguridad cuando se use apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantenga buenos estándares de higiene personal.

MENÚ

- Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables con aceite usado. Tras contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.
- Orientación sobre Seguridad y Salud está disponible en la Hoja de Datos de Seguridad del Material apropiada, que se puede obtener de www.epc.shell.com

» **Proteja el medio ambiente**

- Lleve aceite usado a un punto de recogida autorizado. No vierta en desagües, suelo o agua.

INFORMACIÓN ADICIONAL

» **Consejo**

- Información sobre aplicaciones no cubiertas aquí se puede obtener de su representante Shell.

MENÚ