Shell Advance SX 2

Aceite de motor de 2 tiempos para motocicleta

Shell Advance SX 2 es un lubricante de primera calidad para motocicletas con motores de 2 tiempos. Garantiza una muy buena protección y limpieza del motor, control confiable contra el bloqueo del sistema de escape y reduce el humo del escape. Shell Advance SX 2 es adecuado para todos los sistemas de inyección de aceite y premezcla y cumple con los requisitos de los principales fabricantes.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

RENDIMIENTO, CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

» **Muy buena protección y limpieza del motor**
La formulación se ha comprobado específicamente en motores de 2 tiempos para evitar el desgaste, la adherencia del anillo y la formación de depósitos.

» **Control confiable contra el bloqueo del sistema de escape**
La formulación limita los depósitos del sistema de escape manteniendo el nivel original de rendimiento del motor.

» **Humo de escape reducido**
La inclusión de poliisobutilenos en la formulación como componentes cuidadosamente balanceados reduce el humo de escape que limita el impacto ambiental.

» **Muy buenas propiedades de mezcla propia**
Shell Advance SX 2 contiene un diluyente hidrocarbonado y por lo tanto puede utilizarse tanto en sistemas de inyección de aceite montados en modernas motocicletas de 2 tiempos como en sistemas de premezcla.

APLICACIONES PRINCIPALES

» **Motores de motocicleta de dos tiempos con sistema de inyección de aceite o de premezcla.**
Shell Advance SX 2 no debe utilizarse en motores fuera de borda. El aceite adecuado de Nautilus se recomienda para esta aplicación.

ESPECIFICACIONES, APROBACIONES Y RECOMENDACIONES

- JASO FB
- ISO-L-EGB
- Shell Advance SX 2 cumple los requisitos de los principales fabricantes de motocicletas.
- Para obtener una lista completa de aprobaciones y recomendaciones de equipo, consulte a su servicio de asistencia técnica local de Shell.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDADES			MÉTODO	SHELL ADVANCE SX 2
Viscosidad cinemática	@40°C	mm^2/s	ASTM D445	63.1
Viscosidad cinemática	@100°C	mm^2/s	ASTM D445	8.9
Índice de viscosidad			ISO 2909	116
Densidad	@15°C	kg/m^3	ASTM D4052	872
Punto de inflamación COC		°C	ISO 2592	122
Punto de fluidez		°C	ISO 3016	-20

Estas características son típicas de la producción actual. Mientras que la producción se realiza conforme a las especificaciones de Shell, se pueden producir variaciones en estas características.

MENÚ

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

» **Salud y seguridad**

- Es improbable que Shell Advance SX 2 presente algún peligro significativo para la salud o la seguridad cuando se use apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantenga buenos estándares de higiene personal.
- Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables con aceite usado. Tras contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.
- Orientación sobre Seguridad y Salud está disponible en la apropiada Hoja de Datos de Seguridad del Material, que puede ser obtenida de su representante de Shell.

» **Proteja el medio ambiente**

- Lleve aceite usado a un punto de recogida autorizado. No vierta en desagües, suelo o agua.

INFORMACIÓN ADICIONAL

» **Consejo**

Información sobre aplicaciones no cubiertas aquí se puede obtener de su representante de Shell.

MENÚ