Shell Advance 4T AX7 15W50

Lubricante de tecnología sintética para motores de 4 tiempos de motocicletas

Shell Advance 4T AX7 con Tecnología R.C.E. es un lubricante único, de tecnología sintética, ideal para motocicletas de alto rendimiento. Motores exigentes que requieren una alta potencia y esfuerzo de torsión, y requieren fiabilidad en el rendimiento del lubricante bajo exigentes condiciones. Sus pilotos solo esperan el disfrute y la emoción de un avanzado confort de conducción.
*La tecnología R.C.E. está diseñado para entregar:
La tecnología Shell Advance R.C.E.* permite a su motocicleta alcanzar su máximo potencial, respondiendo con total precisión a la mínima orden del piloto.
1. Mayor fiabilidad en el rendimiento del aceite, eliminando los depósitos y manteniendo la viscosidad del lubricante para proporcionar una protección superior del motor.
2. Control Avanzado, suavizando el acoplamiento del embrague y evitando el deslizamiento.
3. Conducción agradable al reducir las vibraciones y amortiguando el ruido del motor.
Shell Advance 4T AX7 ofrece una fiabilidad excepcional en el rendimiento del lubricante que ayuda a proteger y limpiar su motor, prolongando su vida útil. Proporciona un control avanzado de conducción y un mayor confort de marcha al suavizar los cambios de marchas, reduciendo además el ruido y las vibraciones.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

DESEMPEÑO, CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

» **Fiabilidad del rendimiento del lubricante**
- Lubricante de tecnología sintética con una formulación de aceite especial para mantener su grado de viscosidad durante más tiempo.
- Protección anti-desgaste mejorada contra el desgaste del tren de válvulas.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Alto rendimiento en la refrigeración por agua y aire en motocicletas con motores de 4 tiempos, incluyendo aquellas con cajas de cambios integrales y embragues húmedos.
- Cajas de cambio de motocicleta que han de lubricarse con aceites para motores, incluyendo algunas cajas de cambios de motocicletas de dos tiempos y scooters.
- Ofrece un rendimiento mejorado para las motos de pequeña cilindrada, underbones y motos a pedales (motopeds).
- Limpieza mejorada: elimina el lodo y los depósitos del motor.

» **Control avanzado**
Mayor control de la fricción; control de la fricción optimizado que suaviza el acoplamiento del embrague y los cambios de marchas.

» **Conducción agradable**
Reducción de la vibración y el ruido del motor; una mayor estabilidad a la cizalladura para una conducción más silenciosa y suave.

ESPECIFICACIONES, APROBACIONES Y RECOMENDACIONES

- API: SL
- JASO: MA2
- Shell Advance 4T AX7 supera los requerimientos de todos los fabricantes de motocicletas japoneses, europeos, indios y chinos.
- Para obtener un listado completo de aprobaciones y recomendaciones de equipos, pongase en contacto con el Servicio Técnico de Shell, o bien visite la seccion de aprobaciones en la web oficial del fabricante original del equipo.

MENÚ

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDADES			MÉTODO	SHELL ADVANCE 4T AX7 15W50
Viscosidad cinemática	@40°C	mm^2/s	Especificación D445	132.2
Viscosidad cinemática	@100°C	mm^2/s	Especificación D445	19.1
Índice de viscosidad			ISO 2909	184
Densidad	@15°C	kg/m^3	Especificación D4052	867
Punto de inflamación COC		°C	ISO 2592	235
Punto de congelación		°C	ISO 3016	-30

Estas características son típicas de la producción actual. Mientras que la producción se realiza conforme a las especificaciones de Shell, se pueden producir variaciones en estas características.

SALUD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

» **Salud y seguridad**

- Shell Advance 4T AX7 no presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal.
- Evitar contacto con piel. Use guantes impermeables con lubricante usado. Después del contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Puede encontrar más información relativa a seguridad e higiene del producto en su correspondiente Ficha de Seguridad e Higiene, disponible en http://www.epc.shell.com/

» **Proteja el medio ambiente**

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No lo vierta en desagües, suelos o agua.

MENÚ