Shell Helix HX3 40

Aceite monogrado para motor - Protección confiable para motores más antiguos

Shell Helix HX3 ayuda a proporcionar una protección confiable para motores más antiguos de alto kilometraje. Ayuda a prevenir lodos y reducir el desgaste. Es adecuado para usar donde se recomienda API SL/CF.

Proud Drivers Choose Shell Helix

DESEMPEÑO, CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

» **Tecnología de limpieza activa**
Ayuda a proteger contra depósitos nocivos de lodos y barnices.

» **Aditivo antidesgaste**
Proporciona una protección confiable contra el desgaste.

» **Alta viscosidad**
Ayuda a reducir las fugas en motores antiguos de alto kilometraje.

» **Capacidad multi-combustible**
Puede ser usado en motores de gasolina, diesel y gas.

APLICACIONES PRINCIPALES

La fórmula monogrado de Shell Helix HX3 ayuda a proteger los motores de vehículos más antiguos y de mayor kilometraje en las condiciones cotidianas de manejo.
Shell Helix HX3 puede ser usado en motores de gasolina, diesel y gas.

ESPECIFICACIONES, APROBACIONES Y RECOMENDACIONES

- API SL/CF
- Para encontrar el producto Shell Helix adecuado para su vehículos y equipos, consulte Shell LubeMatch en: http://lubematch.shell.com
- Información sobre aplicaciones no cubiertas aquí se puede obtener de sus representantes de distribuidores o servicios de asistencia técnica de Shell Lubricants.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDADES			MÉTODO	SHELL HELIX HX3 40
Grado de viscosidad SAE				40
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	138
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	14.10
Índice de viscosidad			ASTM D2270	99
Densidad	@15°C	kg/m³	ASTM D4052	895
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	262
Punto de fluidez		°C	ASTM D97	-30

Estas características son típicas de la producción actual. Mientras que la producción se realiza conforme a las especificaciones de Shell, se pueden producir variaciones en estas características.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

» **Salud y seguridad**

- Es improbable que Shell Helix HX3 presente algún peligro significativo para la salud o la seguridad cuando se use apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantenga buenos estándares de higiene personal.
- Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables con aceite usado. Tras contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.
- Guía sobre salud y seguridad está disponible en la apropiada Hoja de Datos de Seguridad del Material, la cual puede ser obtenida en http://www.epc.shell.com/

» **Proteja el medio ambiente**
Lleve aceite usado a un punto de recogida autorizado. No vierta en desagües, suelo o agua.

MENÚ