HOJA DE DATOS TÉCNICOS
- Aplicaciones multipropósito
- Calcio

Nombre previo: Shell Multiroad Grease CT 2

Shell Gadus S1 A150 2

Grasa multipropósitro

Shell Gadus S1 A150 es una grasa para servicio liviano a base de aceite mineral y un espesante de jabón de calcio con aditivos que incrementan su capacidad de adherencia.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

DESEMPEÑO, CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

» **Excelente resistencia al lavado con agua**
Previene la corrosión. Excelentes cualidades para vehículo que operan en ambientes húmedos.

» **Buenas propiedades adhesivas**
Reduce pérdidas, reduciendo el consumo de grasa.

APLICACIONES PRINCIPALES



Shell Gadus S1 A150 es utilizada en las siguientes aplicaciones automotrices:
- Lubricación de chasis de vehículos comerciales.
- Bujes
- Juntas de bolas
- Juntas de suspensión
- Shell Gadus S1 A150 no es adecuado para la lubricación de rodamientos de ruedas automotrices.

ESPECIFICACIONES, APROBACIONES Y RECOMENDACIONES

Para un listado completo de aprobaciones y recomendaciones de los fabricantes de equipos, por favor contacte al Servicio Técnico local o consulte al página web de Aprobaciones de los fabricantes de equipos originales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDADES			MÉTODO	SHELL GADUS S1 A150 2
Consistencia				2
Color				Marrón
Tipo de jabón				Calcio
Tipo de aceite base				Mineral
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	150
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	15
Penetración, Trabajada	@25°C	0.1mm	IP 50 / ASTM D217	275
Punto de goteo		°C	IP 396	90

Los valores indicados son representativos de la producción actual y no constituyen una especificación. La produccion del producto se realiza conforme a las especificaciones de Shell.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

» **Salud y seguridad**
- Shell Gadus S1 A150 no presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.
- Evitar el contacto con la piel. Use guantes impermeables cuando manipule aceite usado. Si hay contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Información más detallada sobre higiene y seguridad se encuentra disponible en la Hoja de Seguridad del Producto que puede ser obtenida en http://www.epc.shell.com/

» **Proteger el medio ambiente**
Lleve el aceite usado a un punto de recolección autorizado; no lo vierta en drenajes, ni suelos, o agua.

INFORMACIÓN ADICIONAL

» **Consejo**
Para aplicaciones no contenidas en esta publicación, consulte con su representante Shell.