PENNZOIL® DEX MERC ATF *Fluido De Transmisión Automática De Alto Rendimiento*

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

PENNZOIL® DEX MERC ATF es un fluido de transmisión automática de alta calidad basado en aceites minerales de alto índice de viscosidad y aditivos cuidadosamente seleccionados. Es mezclado para cumplir con los estrictos requisitos de los principales fabricantes de transmisión automotriz para un rendimiento histórico de GM DEXRON® -III(H) y Ford MERCON® .

Rendimiento, Características Y Ventajas

- Fricción modificada

Proporciona una operación consistente, confiable, suave y sin problemas de los sistemas de transmisión automotriz.

- Alta resistencia a la oxidación

Resistente a la degradación del aceite y mantiene las transmisiones automáticas limpias.

- Buena estabilidad al cizallamiento

Un mejorador especial de 'VI' minimiza los cambios en la viscosidad con la temperatura de funcionamiento.

- Confiable anti-desgaste y engranaje protección

Confiable protección de los engranajes y anti-desgaste

- Rendimiento a baja temperatura

Excelente fluidez del aceite a bajas temperaturas

Aplicaciones principales

- Transmisiones automáticas de automóviles
- Transmisiones automáticas de servicio pesado
- Unidades de dirección asistida
- Ciertas aplicaciones hidráulicas que requieren aceites que cumplan con los requisitos de viscosidad de ISO VG 32-46-68

Especificaciones, Aprobaciones & Recomendaciones

Adecuado para uso en todos los vehículos en los que se requieren fluidos de GM DEXRON® III, Ford MERCON® o Allison C-4. No se use donde se especifiquen fluidos de GM Dexron® VI o Ford Mercon® V/MERCON® SP/MERCON® LV /Type F.

Color

Pennzoil® DEX MERC ATF es teñido de color rojo para propósitos de identificación.

Para obtener una lista completa de las aprobaciones y recomendaciones de los equipos, consulte con el servicio técnico local de Shell.

Para encontrar el producto adecuado de Pennzoil® para sus vehículos y equipos, consulte a www.pennzoil.com para encontrar la recomendación correcta de aceite de motor con nuestro selector de aceite.

Características físicas típicas

Properties			Method	Pennzoil® DEX MERC ATF
Viscosidad Cinemática	@40°C	mm^2/s	ISO 3104	33.8
Viscosidad Cinemática	@100°C	mm^2/s	ISO 3104	7.3
Índice de Viscosidad			ISO 2909	175
Densidad	@15°C	kg/l	ISO 12185	0.857

PENNZOIL® DEX MERC ATF *Fluido De Transmisión Automática De Alto Rendimiento*

Properties		Method	Pennzoil® DEX MERC ATF
Punto de Chispa (COC)	^{0}C	ISO 2592	180
Punto de Fluidez	^{0}C	ISO 3016	-48

Estas características son típicas de la producción actual. Mientras que la producción se realiza conforme a las especificaciones de Pennzoil®, se pueden producir variaciones en estas características.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Salud y Seguridad

Es improbable que Pennzoil® DEX MERC ATF presente algún peligro significativo para la salud o la seguridad cuando se use apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantenga buenos estándares de higiene personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables con aceite usado. Tras contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.

Orientación sobre Salud y Seguridad está disponible en la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS), que se puede obtener de epc.shell.com

Proteja el Medio Ambiente

Lleve aceite usado a un punto de recogida autorizado. No vierta en desagües, suelo o agua.

Información adicional

Consejo

Información sobre aplicaciones no cubiertas aquí se puede obtener del representante de distribuidor de Shell Lubricants o del servicio de asistencia técnica de Shell.

DEXRON® es una marca registrada en muchos países pertenecientes a General Motors Company.

MERCON® es una marca registrada en muchos países pertenecientes a Ford Motor Company.