LUBRAX TOP TURBO

ACEITE PARA MOTOR DIESEL

DESCRIPCIÓN

Lubrax Top Turbo SAE 15W-40 es un aceite multigrado de alta calidad para motores diésel de baja, media y alta velocidad, de muy alto desempeño, desarrollado 100% con aceites básicos Grupo II de muy alta calidad y aditivos con avanzada tecnología, diseñados especialmente para uso en motores turbo alimentados con intervalos de cambio extendidos.

Lubrax Top Turbo SAE 15w40, esta formulado para a extender la vida útil del motor, evitando los desgastes de las piezas internas. Eficiente dispersión de hollín en motores con sistemas de recirculación de gases de escape (EGR).

APLICACIONES

Se recomienda para motores diésel de cuatro tiempos con aspiración natural, sobre o turboalimentados de vehículos de transporte que operan en todo tipo de servicio, equipo pesado de construcción, minería, marítimos, equipos agrícolas, motores estacionarios y otras aplicaciones de servicio severo. Puede ser usado en flotas mixtas, por sus especificaciones para motores a gasolina de cuatro tiempos.

BENEFICIOS

Sobresaliente control del desgaste en sistemas críticos como el tren de válvulas y conjunto anillo-pistón-cilindro.

Gracias a sus aditivos detergentes dispersantes, limpia y mantiene en suspensión las partículas contaminantes en el aceite, evitando su adhesión a las partes internas del motor y eliminándolas en el cambio de aceite.

Aceites básicos de muy alta calidad con una baja volatilidad a altas temperaturas, lo que genera bajo consumo de aceite y de sobresaliente estabilidad a la oxidación.

Excelente estabilidad de la viscosidad en condiciones extremas de uso, lo que permite intervalos extendidos de cambios de aceite.

Controla la formación de depósitos de carbón en pistones, anillos y cámara de combustión, manteniendo la potencia del motor a lo largo de su vida útil y reduciendo el consumo de combustible.

Excelente fluidez a bajas temperaturas, evitando desgaste, durante la partida en frío.

Sobresaliente compatibilidad con sellos y empaquetaduras, prolongando la vida útil de los retenes, evitando fugas de aceite.

ESPECIFICACIONES

Este producto cumple o excede:

API CI-4, CH-4, CG-4, SL
ACEA E7-16
MB 228.3
MAN 3275
Volvo VDS-3
Deutz DQC-III
MTU 2.0
Mack EO-N
Cummins CES 20078, CES 20077
Caterpillar ECF-1a, ECF-2
Renault RLD-2
JASO DH-1
Global DHD-1
DDC 93K215

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la “Hoja de Seguridad” del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

GUÍA DE USO

- Automóvil
- Maq. Vial
- Transporte
- Maq. Agricola

ENVASES DISPONIBLES

- 1-4 litros
- Balde
- Tambor
- IBC 1000L

Elaborado en Chile por Esmax Distribución SPA
Camino Melipilla 9330, Maipú - Santiago Chile, SAC Petrobras 800 363 776
Información por intoxicaciones y Emergencias Químicas
Número Único Nacional las 24 hrs. (56-2) 27771994.

LUBRAX TOP TURBO

ACEITE PARA MOTOR DIESEL

ANÁLISIS TÍPICOS*

LUBRAX TOP TURBO	MÉTODO ASTM	SAE 15W-40
Densidad Relativa @15º C, Kg./L	D-4052	0,882
Viscosidad Cinemática		
cSt@40º C	D-445	110,0
cSt@100º C	D-445	15,0
Viscosidad Aparente CCS, a -20ºC, cP	D-5293	5600
Índice de Viscosidad	D-2270	142
Punto de Inflamación, ºC	D-92	236
Punto de Escurrimiento, ºC	D-97	-36
Número de Base total (TBN), mg KOH/g	D-2896	10,0

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

REVISADO A MARZO 2020

Elaborado en Chile por Esmax Distribución SPA
Camino Melipilla 9330, Maipú - Santiago Chile, SAC Petrobras 800 363 776
Información por intoxicaciones y Emergencias Químicas
Número Único Nacional las 24 hrs. (56-2) 27771994.