Shell Helix HX5 G

Aceite Multigrado de Alta Calidad para motores a Gas – Ayuda a mantener el motor más limpio

Shell Helix HX5 G está formulado para entregar un desempeño consistente en los motores a gas. Trabaja duro para ayudar a proteger el motor contra la acumulación de depósitos y reduce el desgaste. Es un producto recomendado para utilizar en una amplia gama de vehículos en condiciones diarias de conducción.

Proud Drivers Choose Shell Helix

RENDIMIENTO, CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

» **Tecnología de limpieza activa**
Bloquea activamente la formación de depósitos que disminuyen el rendimiento del motor.

» **Protección contra la formación de sedimentos**
Ayuda a prevenir la formación de sedimentos en el motor.

» **Excelente protección contra el desgaste**
Ayuda a extender la vida útil del motor entregando un nivel de protección contra el desgaste que ningún otro aceite mineral puede sobrepasar[1].

APLICACIONES PRINCIPALES

El manejo cotidiano en la autopista o en la ciudad puede significar condiciones severas para el aceite de motor. La formulación multigrado de primera calidad de Shell Helix HX5 G ayuda a proporcionar protección durante las condiciones diarias de manejo del vehículo. Helix HX5 G está recomendado para motores que utilizan gas como combustible (también puede ser utilizado en motores que utilizan gasolina o etanol).

ESPECIFICACIONES, APROBACIONES Y RECOMENDACIONES

- API: SN

Para obtener la lista completa de aprobaciones y recomendaciones, consulte a su representante local de Shell o en el sitio Web de aprobaciones de OEM.

[1] Basado en test de desgaste secuencia IVA utilizando SAE 5W30

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDADES			MÉTODO	HELIX HX5 G	
Viscosidad grado SAE				**15W40**	**20W50**
Viscosidad cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	108,6	159,4
Viscosidad cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	14,4	17,67
Índice de viscosidad			ASTM D2270	135	122
MRV		cP	ASTM D4684	19.200 @-25°C	19.200 @-20°C
Densidad	@15°C	kg/m^3	ASTM D4052	876,3	879,5
Punto de Inflamación	PMCC	°C	ASTM D92	238	252
Punto de escurrimiento		°C	ASTM D97	-30	-30

Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar con futuras producciones de acuerdo a especificaciones Shell.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

» **Salud y seguridad**

- Shell Helix HX5 G no presenta un riesgo significativo para la salud o seguridad cuando se utiliza correctamente según la aplicación recomendada y se mantienen las normas adecuadas de higiene personal.
- Evite el contacto con la piel. Use guantes impermeables para evitar el contacto con el aceite usado. En caso de que el producto entre en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón.
- Orientación sobre salud y seguridad está disponible en la correspondiente Hoja de Seguridad del producto, que puede obtener con su representante Shell local.

» **Proteger el medioambiente**
- Lleve el aceite usado a un punto de recolección autorizado para este tipo de residuos. No verter en desagües, suelos o cauces de agua.

INFORMACIÓN ADICIONAL

» **Asesoramiento**

En caso de requerir asesoramiento técnico en aplicaciones no cubiertas por este documento contacte a su representante Shell local

MENÚ