Shell Helix HX3 20W50

Aceite de motor multigrado - Protección confiable para motores antiguos

Shell Helix HX3 ayuda a proporcionar una protección confiable en motores antiguos y de alto kilometraje. Ayuda a prevenir la formación de barros y reducir el desgaste. Es adecuado para ser usado donde es recomendado un API SL/CF.

Proud Drivers Choose Shell Helix

RENDIMIENTO, CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

» **Tecnología de limpieza activa**
Ayuda to proteger contra los peligrosos depósitos de barro y barniz.

» **Aditivo antidesgaste**
Provee protección confiable al desgaste.

» **Alta viscosidad**
Ayuda to reducir fugas en motores antiguos y de alto kilometraje.

» **Capacidad multicombustible**
Puede ser usado en motores nafteros, diesel y gas.

APLICACIONES PRINCIPALES

Shell Helix HX3 de formulación multigrado ayuda a proteger a los motores de vehículos antiguos y de alto kilometraje en las condiciones diarias de manejo. Shell Helix HX3 puede ser usado en motores nafteros, diesel y gas.

ESPECIFICACIONES, APROBACIONES Y RECOMENDACIONES

- API SL/CF
- Para obtener el producto Shell Helix recomendado para su vehículo y equipo, por favor consultar en Shell LubeMatch: http://lubematch.shell.com

» **Consejo**
Por aplicaciones no cubiertas en la presente puede obtenerlas de su representante Shell o distribuidor Shell de lubricantes o de la mesa de ayuda técnica.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS

PROPIEDADES			MÉTODO	SHELL HELIX HX3 20W50
Viscosidad cinemática	@40°C	mm^2/s	ASTM D445	17.87
Viscosidad cinemática	@100°C	mm^2/s	ASTM D445	156.30
Índice de viscosidad			ASTM D2270	126
MRV	@15°C	kg/m^3	ASTM D4684	50000
Densidad		°C	ASTM D4052	891.0
Punto de inflamación		°C	ASTM D92	256
Punto de escurrimiento			ASTM D97	-33

Los valores indicados son representativos de la producción actual y no constituyen una especificación. La produccion del producto se realiza conforme a las especificaciones de Shell.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

» **Salud y Seguridad**

- Shell Helix HX3 no presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial.
- Evitar el contacto con la piel. Use guantes impermeables al manipular aceite usado. Después del contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Para información más detallada sobre salud y seguridad están disponibles las Hojas de Seguridad del Producto que se puede obtener a través de su representate Shell

» **Proteger el medioambiente**
Disponer en un punto autorizado. No descargar en drenajes, suelos o agua.

MENÚ