Krynex Accion Extra 50/50

Anticongelante listo para su uso en sistemas de refrigeración de motores.

Krynex Acción Extra pre-diluido 50/50, es un anticongelante de alta calidad para motores de autos y camiones ligeros a base de etilenglicol con un paquete de inhibidor de corrosión de bajo silicato. Es un producto listo para su uso que no requiere ser diluido con agua.

APLICACIÓN

• Este producto refrigerante protege los metales del sistema, incluyendo el aluminio, contra las picaduras causadas por la cavitación y la corrosión. Proporciona protección contra el congelamiento del radiador hasta -37°C y tiene un punto de ebullición de 129°C (a 100 KPa o 15 psi y la tapa del radiador en buenas condiciones).
Se recomienda para su uso en modelos de autos y camiones ligeros, hasta 50.000 kilómetros o 2 años de vida cuando se usa como llenado inicial, o después de un lavado completo y limpieza de un sistema de refrigeración en condiciones normales.
Es compatible con los aditivos de refrigerante suplementarios (SCA) y filtros de refrigerante y por lo tanto se puede utilizar en sistemas de refrigeración diesel de servicio pesado, cuando esté pre-cargado con SCA.

VENTAJAS Y PROPIEDADES

• Protege contra el congelamiento en el invierno y la ebullición en verano.
• Previene las picaduras causadas por cavitación y corrosión del latón, soldadura, acero, hierro fundido y aluminio.
• Bajo en silicato.
• Compatible con aluminio.
• Pre-diluido - No hay que agregar agua

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:

Krynex Acción Extra 50/50 cumple con los requerimientos de desempeño de las siguientes especificaciones para refrigerantes de motores:

Organismo	Especificación
ASTM	D3306
AS/NZS	2108:2004 Type A
SAE	J1034/J1941

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características	Desempeño	Método de prueba
pH	10 – 11	ASTM D1287
Gravedad especifica	1.070 – 1.090	ASTM D1122
Punto de congelación, °C/°F	-37/-34	ASTM D1177
Volumen de la espuma, ml	150 max	ASTM D1881
Tiempo rotura de espuma , segundos	5 max	ASTM D1881
Reserva alcalina, ml	3.4 min.	ASTM D1121
Cloro, ppm	25 max.	ASTM D3634
Silicio, ppm	125 max.	ASTM D6130
Color	Verde	
Contenido del Glycol, % wgt.	46 min.	
Contenido inhibidores y agua, % wgt.	54 max	

Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar con futuras producciones en acuerdo a especificaciones.

SALUD Y SEGURIDAD

Krynex Accion Extra no presenta riesgos específicos hacia la salud o la seguridad en su uso normal en las aplicaciones para las cuales está recomendado, sin embargo, evite su contacto prolongado con la piel y use guantes para el manejo del producto usado. Si ha tenido contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón las zonas afectadas.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine con Krynex Accion Extra los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.