TOTAL QUARTZ 7000 10W-40

Aceite motor

DATOS CLAVE DEL PRODUCTO

GAMA VEHÍCULO LIGERO

7000

ACEITE MOTOR GASOLINA Y DIESEL
SAE 10W-40
TECNOLOGÍA SINTÉTICA

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE[1]

- **PSA**: B71 2300 (compatible con versiones anteriores PSA B71 2294)
- **MERCEDES-BENZ**: MB 229.3
- **VOLKSWAGEN**: VW 501.01/505.00
- **RENAULT**: RN 0700/0710
- Cumple con los requisitos de **FIAT** 9.55535-G2

[1] Por favor, consulte el manual del coche

TECNOLOGIA

TECNOLOGÍA CLEAN-SHIELD

La eficaz tecnología de limpieza del motor.

Gracias a las avanzadas moléculas detergentes diseñadas para capturar y aislar la suciedad, como el lodo y el hollín, la tecnología Clean Shield mantiene los motores limpios a largo plazo.

Luchando contra esta principal causa de averías, TOTAL QUARTZ con tecnología Clean Shield es el aceite elegido en todo el mundo para garantizar la limpieza del motor durante todo el intervalo de drenaje y después del cambio de aceite.

APLICACIONES

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 es un aceite de motor de base sintética que ha sido desarrollado para cubrir los requisitos más estrictos de los motores de gasolina y diesel.

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 es particularmente adecuado para motores turboalimentados y multi-válvulas.

Este aceite de motor está perfectamente adaptado para vehículos equipados con catalizadores y que usan combustible sin plomo o gas licuado de petróleo y es adecuado para vehículos no equipados con DPF (filtro de partículas diésel), registrado antes del año 2000..

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 se adapta perfectamente a las condiciones normales de conducción. * El manual del propietario del vehículo debe ser revisado antes de usarlo.

BENEFICIOS PARA CLIENTES

- **Estándares de los fabricantes:** TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 satisface los rigurosos estándares de los fabricantes (ver arriba), al tiempo que garantiza una calidad perfecta y constante.
- **Resistencia a la oxidación:** gracias a la buena calidad de sus aceites base y aditivos, TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 proporciona una resistencia específica a la oxidación..
- **Protección y limpieza del motor:** este aceite garantiza una buena limpieza del motor, reduciendo la acumulación de partículas en el motor a través de un poder dispersante eficiente.
- **Protección contra el desgaste a largo plazo**: protección contra el desgaste a largo plazo de las piezas del motor (distribución, anillo, émbolo y revestimiento), lo que aumenta la vida útil del motor.

CARACTERISTICAS[2]

TEST	UNIT	TEST METHOD	RESULT
Grado de Viscosidad	-	SAE J300	10W-40
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm^2/s	ASTM D445	96.8
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm^2/s	ASTM D445	14.81
Indice de Viscosidad	-	ASTM D2270	160
Punto de Inflamación	°C	ASTM D92	232
Punto de Congelación	°C	ASTM D97	-24
Densidad	Kg/m^3	ASTM D1298	873.6

[2] Las características dadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia estándar durante la producción y no pueden considerarse especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de usar el producto, se debe revisar la guía de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a temperaturas superiores a 60°C. Debe mantenerse alejado de la luz solar, del frío intenso y de las fluctuaciones de temperatura extremas.

Si es posible, el embalaje no debe estar expuesto a la intemperie. De lo contrario, los tambores deben colocarse horizontalmente para evitar cualquier contaminación por agua y para evitar que la etiqueta del producto se borre.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Basándonos en las informaciones toxicológicas disponibles, este producto no causa efectos nefastos en la salud, al ser utilizado en las funciones para las que ha sido diseñado, y siguiendo las indicaciones que se proporcionan en las fichas de seguridad. Estas pueden ser obtenidas en la página web www.quickfds.com.

Este producto no debe ser usado en otro tipo de aplicaciones que aquellas para las cuales ha sido desarrollado.

TOTAL ESPAÑA S.A.U.
Calle Ribera del Loira, 46
28042 Madrid - España
Tel. : 91 722 08 40

Se pueden esperar algunas variaciones en condiciones normales de producción, pero no deberían afectar el rendimiento esperado del producto, independientemente del sitio. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nuestros productos se pueden ver en nuestro sitio web en www.total.es